

## TP41、TPL41阀套式排污阀

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | TP41、TPL41阀套式排污阀         |
| 公司名称 | 上海首强水利阀门有限公司             |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 上海市奉贤区奉贤工业园              |
| 联系电话 | 021-24283500 13774466883 |

## 产品详情

tp41、tpl41阀套式排污阀

tp41、tpl41阀套式排污阀概述：

阀套式排污阀是一种新型（抗硫）排污截止阀。用其阀套开位排污，阀座活动连接。阀瓣与采用软硬双质密封副，闪瓣密封自清洗，具有密封可靠，耐冲蚀，适用寿命长（适用寿命比一般排污装置高数倍），标准化，通用化程度高，节能效果显等优点。阀套式排污阀是石油，天然气，化工及电力行业中理想的排污设备。

tp41、tpl41阀套式排污阀型号编制：

（k）tp41/4y-xx

k-抗硫（无要求不标）

tp41阀套式排污阀

4-连接形式：4-法兰连接

1/4结构形式：1-直通式 4-角式

y-阀座密封副：y硬质合金密封副

xx-数值为公称压力的10倍

tp41、tpl41阀套式排污阀主要特点：

自清扫

阀芯的独特设计介质由于方向的改变而产生涡流，从而使密封副不易粘附杂质，大大提高了阀门的可靠性和使用寿命

## 双质密封

阀芯与阀座硬质合金密封副及阀座硬质合金密封副与阀芯内嵌的软密封副，形式了双质密封，保证了阀门的耐冲刷及零泄要求。

## 启闭件结构平衡设计

阀芯上开有平衡，使上，下腔截止阀处于平衡状态，提高了阀门开启的稳定性和减少开启压力。

## tp41、tpl41阀套式排污阀订货须知：

本公司生产的各类液动，气动排泥阀出厂前每只按gb/t13927-92的标准试压，并持续2分钟无渗漏方为合格品，使用时只需要将外表及孔腔清洗干净，不必将阀门拆开和调整变动，可直接连接相同规格压力的法兰或阀门安装使用。

活塞上的密封件I型皮碗，其密封性能良好,经久耐用.皮碗选用耐磨丁晴橡胶,其寿命达五年以上,经用户使用后,从反反馈的信息来看,有的使用长达十年以上,才需要更换.阀杆与支承座之间装有o形圈完全防了此处漏水现象的产生.

本公司生产的手动，液动，气动排泥阀，产品按性能规范，使用保证期限为18个月。