

FH41、FJL41、CJ41节流截止放空阀

产品名称	FH41、FJL41、CJ41节流截止放空阀
公司名称	上海首强水利阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉贤工业园
联系电话	021-24283500 13774466883

产品详情

fh41、fjl41、cj41节流截止放空阀

fh41、fjl41、cj41节流截止放空阀概述：

gfj型，kgfj型系列预过滤双密封副节流截止放空阀是种新型放空专用阀门，具有密封可靠，耐冲蚀，使用寿命长（适用寿命比一般节流，截止阀长数倍），标准化通用化程度高，抗硫性能优良，节能效果明显等优点。该阀是石油，天然气，石化及冶金，电力系统放空部位对零泄漏及使用寿命要求高的场合的理想阀门。

fh41、fjl41、cj41节流截止放空阀型号编制：

(k)gfj41/4y-xx

k-抗硫（无要求不标）

gfj-节流截止放空阀

4-连接形式：4-法兰连接

1/4-结构形式：1-直通式 4-角式

y-阀座密封副：y-硬质合金密封副

xx-数值为公称压力的10倍

fh41、fjl41、cj41节流截止放空阀主要特点：

双质密封

阀芯与阀座硬质合金密封副及阀芯硬质合金与阀座上软密封副之间的软质密封副形成了双质密封，保证了阀门的耐冲刷及零泄漏要求

截止，节流功能分开

截止功能上阀芯和阀座的紧密配合实现：节流功能上阀芯和阀芯套上的节流孔配合实现。大大提高了阀门的可靠性，避免了介质直接冲蚀密封副，延长了使用寿命。

启闭件结构平衡设计

阀芯上开有平衡孔，使上下腔介质处于平衡状态，提高了阀门开启的稳定性和减少开启阻力。预过滤长寿命设计

阀门密封副进口端加油过滤网装置，可将异物档在密封副外，减少异物对密封副的磨损，延长密封面的使用寿命。

fh41、fjl41、cj41节流截止放空阀性能规范：

适用介质：石油，净化酸性天然气，城市煤气灯介质或者含硫天然气（含硫化氢体积分数小于8%。

公称通径：dn25~400mm 公称压力：pn2.5~32.0mpa

介质温度：-29 ~121

fh41、fjl41、cj41节流截止放空阀订货须知：

本公司生产的各类液动，气动排泥阀出厂前每只按gb/t13927-92的标准试压，并持续2分钟无渗漏方为合格品，使用时只需要将外表及孔腔清洗干净，不必将阀门拆开和调整变动，可直接连接相同规格压力的法兰或阀门安装使用。

活塞上的密封件I型皮碗，其密封性能良好,经久耐用.皮碗选用耐磨丁晴橡胶,其寿命达五年以上,经用户使用后,从反反馈的信息来看,有的使用长达十年以上,才需要更换.阀杆与支承座之间装有o形圈完全防了此处漏水现象的产生.

本公司生产的手动，液动，气动排泥阀，产品按性能规范，使用保证期限为18个月。