三旺通信24+2F口工业级以太网交换机

产品名称	三旺通信24+2F口工业级以太网交换机
公司名称	深圳市三旺通信技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋
联系电话	18923890136

产品详情

三旺通信24+2f口工业级以太网交换机

简介

ies1026l-2f是一款专为电力行业设计的2光24电(工业级以太网交换机

:http://www.3onedata.com.cn/product/industrial-ethernet-switches.html)，本产品支持24个以太网端口（rj45）和2个100m光口（接口可选），采用无风扇、低功耗设计，工作性能更加稳定。产品符合fcc、ce标准，符合工业4级设计要求，-10～60°C的工作温度范围能够适应恶劣的工作环境，满足工业现场的需求，能为电力行业用户的以太网设备连接提供可靠的、经济的解决方案。

特点

支持24个rj45以太网口和2个光口（fc/sc/st接口）

支持ieee802.3/802.3u/802.3x存储转发方式

10/100m，全/半双工，mdi/mdi-x自适应

广播风暴屏蔽

dc110～220v或ac100～240v三位端子电源输入

无风扇、低功耗设计

符合工业4级设计要求

ip30防护等级，金属外壳、19英寸标准机架式安装

-10～60°C工作温度范围

技术

标准：ieee802.3、ieee802.3u、ieee802.3x

流量控制：ieee802.3x流控、背压流控

mac地址表大小：8k

接口

rj45口：10base-t/100base-tx自动流速控制

全/半双工模式和mdi/mdi-x自动侦测

光纤接口：100base-fx口(fc/sc/st接口)

led指示灯：pwr、link/act、100m

电源

输入电压：110~220vdc（100~300vdc）

或100~240vac（85~264vac）

输入电流：0.25a（@110vac/vdc）

输入方式：插拔式3位接线端子

工作环境

工作温度：-10~60°C

存储温度：-40~85°C

相对湿度：5%~95%（无凝露）

机械结构

外壳：ip30防护等级，金属外壳

安装：19英寸机架式安装

尺寸（w×h×d）：441.6mm×44.6mm×206.9mm

通过认证

emi：fcc part 15, cispr (en55022) class a

ems：en61000-4-2 (esd)，level 3

en61000-4-3 (rs)，level 3

en61000-4-4 (eft)，level 3

en61000-4-5 (surge)，level 3

en61000-4-6 (cs)，level 3

en61000-4-8，100 a/m

en61000-4-12

冲击：iec 60068-2-27

自由落体：iec 60068-2-32

震动：iec 60068-2-6

保修期

5年