金强耐火风管JQ-WP001

产品名称	金强耐火风管JQ-WP001
公司名称	金强（福建）建材科技股份有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	福州厂址：福州长乐区潭头镇金强工业区
联系电话	0591-88055366

产品详情

产品介绍jq-wp001是由高密度硅酸盐纤维板垂直拼接而成，拼接处采用防火硅胶填缝处理，用l型铝合金龙骨包边，风管与风管的链接处采用插销法兰链接，并用防火密封胶处理接口，以确保风管的密闭性，并具有良好的隔音性能，可保证防排烟系统在火灾中正常运行，防止火灾随风管蔓延。产品属性产品规格：厚度：10、12mm宽度：≤6ml型铝合金龙骨标准规格：60x60 x 1.8mm m4自攻螺丝间距：200mm密度：≥1.25g/cm3含水率：≤10%湿涨率：≤0.20%抗折强度：≥16mpa导热系数：≤0.25w/（m.k）耐压及变形量：≥1000pa防火性能：符合gb8624a1级不燃材料要求沿程阻力、漏风量、可吸入颗粒、甲醛、氨、tvoc等检测均达到国家标准其他说明产品性能：100mm耐火极限≥1h，120mm耐火极限≥3h，防火性能居中国同类产品之首；密封性能好，高度防渗透，防潮，可应用于潮湿环境；通过所有国际重要标准检测，技术成熟；安装快捷方便，不受截面形状的尺寸限制，无粉尘和噪音污染，无需特殊维护；不变形，不返卤，耐久性优越；交易说明其他更多详细说明面谈。