

Z73Y-16 DN200手动浆液阀

产品名称	Z73Y-16 DN200手动浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	750.00/件
规格参数	型号:Z73X、H-16C 性能:耐磨 连接形式:对夹式, 法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

Z73Y-16 DN200手动浆液阀, Z73X、H-16C手动(圆型)刀型闸阀具有阀体结构长度短、重量轻、阀座密封面可免受介质冲刷,密封面受压均匀、贴合严密、在关闭过程中可将阀座密封面上的尘粒、焦油等刮走以及排污方便、防止介质外泄等优点。适宜在含粉尘或焦油的煤气管线中使用。

结构特点:

刀型闸阀只能作全开和全关,不能作调节和节流。刀型闸阀关闭时,密封面可以只依靠介质压力来密封,即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封。大部分刀型闸阀是采用强制密封的,即阀门关闭时,要依靠外力强行将闸板压向阀座,以保证密封面的密封性。

Z73Y-16 DN200手动浆液阀产品特点

- 1、超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻
- 2、占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐蚀性能大大提高,可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏
- 4、上密封填料采用柔性 PTFE,密封可靠、操作轻便灵活
- 5、闸板具有闸刀的功能,能有效的闸断介质中各类杂物。

Z73Y-16 DN200手动浆液阀适用介质:

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

Z73Y-16 DN200手动浆液阀主要性能规范

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度		适用介质
1.0/1.6	1.5/2.4	1.1/1.8	100	100	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

Z73Y-16 DN200手动浆液阀主要零部件材质

体、盖	闸阀	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

Z73Y-16 DN200手动浆液阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0	W(Kg)
1.0	50	43	160	125	100	285	4-M16	180	8
	65	46	180	145	120	298	4-M16	180	10
	80	46	195	160	135	315	4-M16	220	12
	100	52	215	180	155	365	8-M16	220	14
	125	56	245	210	185	400	8-M16	230	22
	150	56	280	240	210	475	8-M20	280	29

200	60	335	295	265	540	8-M20	360	38	
250	68	390	350	320	630	12-M20	360	66	
300	78	440	400	368	780	12-M20	400	100	
350	78	500	460	428	885	16-M20	400	119	
400	102	565	515	482	990	16-M22	400	195	
450	114	615	565	532	1100	20-M22	530	285	
500	127	670	620	585	1200	20-M22	530	389	
600	154	780	725	685	1450	20-M27	600	529	
700	165	895	840	800	1700	24-M27	600	790	
800	190	1010	950	898	2000	24-M30	680	850	
900	203	1110	1050	1005	2300	28-M30	680	900	
1000	216	1220	1160	1115	2500	28-M30	700	1050	
1200	254	1450	1380	1325	2800	32-M36	800	1300	
1.6	50	43	160	125	99	285	4-M16	180	8.5
	65	46	185	145	120	295	4-M16	180	10.7
	80	46	200	160	135	315	8-M16	220	13
	100	52	220	180	155	365	8-M16	220	15
	125	56	250	210	185	400	8-M16	230	23.5
	150	56	285	240	210	475	8-M20	280	31
	200	60	340	295	265	540	12-M20	360	40.7
	250	68	405	355	310	630	12-M22	360	70
	300	78	460	410	375	780	12-M22	400	107
	350	78	520	470	435	885	16-M22	400	129
	400	102	580	525	485	990	16-M27	400	215
	450	114	640	585	545	1100	20-M27	530	305
	500	127	715	650	609	1200	20-M30	530	410
	600	154	840	770	720	1450	20-M36	600	550
	700	165	910	840	788	1700	24-M36	600	820