

160立方液氨储罐设备厂家，160m液氨储罐设备厂家，菏泽花王容器

产品名称	160立方液氨储罐设备厂家，160m液氨储罐设备厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

160立方液氨储罐设备厂家，160m液氨储罐设备厂家，菏泽花王容器经过十余年的运行管理与科学研究，通过排焦机械装置的改进，可以扩大直立炉使用的煤种，生产焦炭新品种。鞍山热能研究所与大连煤气公司、大同矿务局与杨树浦煤气厂在不同时间，不同地点相继对弱粘结性的大同煤块在直立炉中作了多次成功的试验，炼制出合格的高质量铁合金焦。因此对炼制铁合金焦时的直立炉装炉煤质安全指标在注中明确煤种可选用弱粘结煤，160立方液氨储罐设备厂家，160m液氨储罐设备厂家，菏泽花王容器但煤的粒度应为15~50mm块煤。灰分含量应小于10%，并具有热稳定性大于60%的煤种。目前大同矿务局连续直立式炭化炉，采用大同煤块炼制优质铁合金焦，运行良好。直立炉的装炉煤粒度定为小于50mm，是防止过大的煤块堵塞辅助煤箱上的煤阀进口。

2焦炉装炉煤的各项主要指标是由其中各单种煤的性质及配比决定的。160立方液氨储罐设备厂家，160m液氨储罐设备厂家，菏泽花王容器目前我国炼焦工业的配煤大多数立足本省、本区域的煤炭资源，在满足生产工艺要求的范围内，要求充分利用我国储量较多，具有一定粘结性的高挥发量煤（如肥气煤）进行配煤，因此冶金工业中炼焦煤的挥发分（干基）已达到了24%~31%，胶质层指数(Y)在14~20mm。（详：《炼焦工艺设计技术规定》YB9069）。

160立方液氨储罐设备厂家，160m液氨储罐设备厂家，菏泽花王容器对于城市煤气厂，为了不与冶金炼焦争原料，装炉煤的气、肥气煤种的配入量要多一些，一般到70%~80%。很多炼焦制气厂装炉煤挥发分高达32%~34%，而胶质指数(Y)甚至低到13mm。结合上述因素，在制定本条文时，考虑到冶金，城建等各方面的炼焦工业，160立方液氨储罐设备厂家，160m液氨储罐设备厂家，菏泽花王容器对装炉煤