

# 网架支座可承载竖向载荷/ 滑动抗震球铰支座养护

产品名称	网架支座可承载竖向载荷/ 滑动抗震球铰支座养护
公司名称	衡水桥兴工程技术有限公司
价格	2011.00/件
规格参数	承载:10000KN 型号:ZAJZ0123 类型:Q345B
公司地址	河北省衡水市桃城区红旗大街76号1幢南4号
联系电话	15103280288 15103280288

## 产品详情

根据工程的结构和支座的使用性能，将钢结构支座分为四个类型，GKGZ即型钢结构抗震钢球支座，GJGZ型钢结构减震钢球支座、GKQZ型钢结构抗震球型钢支座、GJQZ型钢结构减震球型钢支座

每种类型的支座又分为双向活动、单向活动和固定型三种型式

技术性能

网架支座的主要技术性能：

- 1、可承载竖向载荷；
- 2、具有抗竖向拉力的性能，保证竖向地震时上下结构不脱节；
- 3、具有抗水平力的性能，保证水平地震时结构不脱节；
- 4、可适应径向、环向的位移要求；
- 5、可适应任意方向的转角要求；

- 6、减震支座具有良好的减震性能；
- 7、支座通过球面传力，不出现力的缩颈现象，作用在上、下结构的反力比较均匀；
- 8、支座不用橡胶承压，不存在橡胶老化对支座的影响，使用寿命长。

#### 滑动抗震球铰支座养护

- 1.滑动抗震球铰支座使用期间应定期检查，每查一次，保养一次。
- 2.检查铰支座与上、下连接件是否有破坏，检查螺栓是否剪断或松动，焊缝是否开裂等。
- 3.检查防尘罩内积尘情况，并灰尘。
- 4.检查橡胶密封圈有无龟裂和老化现象。
- 5.旋动固定螺母，清洗干净后重新上油，以免锈死。
- 6.检查铰支座本身高度变化，此变化反应聚四氟乙烯板的磨耗状况，当高度变化超过4mm时应大修。
- 7.检查防锈漆完好程度，如有脱落应用砂布磨出钢体并呈现出金属光泽后重新上漆。
- 8.特殊情况发生后（如地震、破坏性大风等），应及时检查上述内容。