

离心玻璃棉板 铝箔玻璃棉板 超细玻璃棉板

产品名称	离心玻璃棉板 铝箔玻璃棉板 超细玻璃棉板
公司名称	河北泰华保温建材公司
价格	.00/吨
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县
联系电话	15133699062

产品详情

官网（河北泰华保温建材）：www.lftaihua.cn

玻璃棉板简介：

玻璃棉是将玻璃熔融后进行纤维化，通过添加粘结剂固化加工而成的玻璃棉卷毡制品，而玻璃棉纤维直径取决于离心法挤出技术。区别在于离心法技术，目前离心法技术。

玻璃棉板的优点：

吸音降噪，能有效阻止声音传播。

施工简单，随意切割。 抗菌防霉，耐老化、抗腐蚀，保证健康环境。 a1级防火，永久不燃。 低级湿性，耐用性高。 现如今，玻璃棉板已广泛应用于建筑外墙的保温、隔热、吸音、降噪，工业窑炉的隔热；钢构保温板的夹层等。

玻璃棉毡

生产工艺：

本品为玻璃棉施加粘合剂，加温固化成型的毡状材料。其容重比板材轻，有良好的回弹性，价格便宜，施工方便。玻璃棉毡是为适应大面积敷设需要而制成的卷材，除保持了保温隔热的特点外，还具有十分优异的减震、吸声特性，尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果，有利于

减少噪声污染，改善工作环境。这种材料在施工中还可根据需要任意剪裁，主要用于建筑室内，消声系统、交通工具，制冷设备，家用电器的减震、吸声、降噪处理，效果十分理想。有铝箔贴面的玻璃棉毡，还具有较强的抗热辐射能力，是高温车间、控制室、机房内壁、隔间及平顶极好的内衬材料。

主要规格

容重：10~32 kg/m³ 厚度：15~180mm 长度：3m~20mm 宽度：1200mm 注：特殊规格可专门加工订做

用途：

用于防火、绝热、吸声的高层建筑物及制冷，空调机房、车辆、船舶等保温、保冷。

品种

室内隔断玻璃棉毡；玻璃棉吸声天花板，玻璃棉管壳，工业保温玻璃棉板，工业保温玻璃棉毡

离心玻璃棉毡主要技术指标：

离心玻璃棉毡体积密度：(kg/m³) 14、16、20、24、32、48

离心玻璃棉毡导热系数：0.038-0.045w/m.h.

离心玻璃棉毡规格：宽 1200mm ,长 11-22m (可协商)

离心玻璃棉毡厚度：25-150mm (可协商)

离心玻璃棉毡用途:用于防火、绝热、吸声的高层建筑物及制冷。空调机房、车辆、船舶等保温、保冷。