

吹膜印刷一体机

产品名称	吹膜印刷一体机
公司名称	宁晋县富达塑料机械有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	邢台河北省宁晋县河渠塑料工业区
联系电话	0319-5796568 13703193837

产品详情

产品介绍 用途：适用于吹制低密度聚乙烯（ldpe）高密度聚乙烯（hdpe）线型低密度聚乙烯（lldpe）等塑料薄膜，广泛应用于食品、服装、垃圾袋、背心袋等民用及工业包装。特点：

吹膜印刷一体，生产效率高，经济效益好。性能参数主要技术参数：机型 type fdsj-35e fdsj-40e fdsj-45e
适用原料 suitable material ldpe、hdpe ldpe、hdpe ldpe、hdpe 螺杆直径 screw diameter 35 mm 40 mm 45 mm
螺杆长径比 screw l/d 30：1 l/d 30：1 l/d 30:1 吹膜主机功率 blowing film driving motor l 7.5kw 11kw 15kw
最大挤出量 max.extrusion output 25 kg/h 35 kg/h 50 kg/h 模头直径 die size 40-80 mm 80-130 mm 100-160 mm
吹膜宽度 width of blowing film 600 mm 800 mm 1000 mm 吹膜厚度 thickness of blowing film 0.003-0.1 0mm
0.003-0.10 mm 0.003-0.10 mm 印刷长度 printing length 250-1000 mm 250-1000 mm 250-1000 mm

使用及维护1、检查温度自控完好，加热电器完好，注意及时调节各点加热温度在指标范围之内。

2、检查牵引速度，控制薄膜厚度。3、观察调整薄膜厚度的均匀，折径符合标准。

4、检查空气贮气缸压力，不能过高，但应有备用压力。5、检查控制原料配比并混合均匀。

6、检查原料无杂质，特别是应及时用磁铁检查铁器混入。

7、检查减速箱位和空压机气缸润滑油润滑情况。8、定期检查各运转电机温升和机械传动情况。

其他说明 宁晋县富达塑料机械有限公司，位于华北塑料加工中心、集散地宁晋县河渠塑料工业区，是一家专业生产吹膜机、制袋机、印刷机、复合机、分切机、折边机、造粒机等塑料软包装设备的企业。建厂以来，我公司凭借拥有一批高素质、专业的技术员工及完整的质量管理体系，不断开拓进取、自主创新，打造出品牌富达，产品远销中东、东南亚、非洲等国家地区。富达过硬的产品质量和优质的售后服务深受海内外用户欢迎和信赖。我公司连年被政府确认为高新技术企业并荣获邢台市重合同守信用单位称号。“以诚为本、服务客户、科技创新、精益求精、和谐共生”这是我们富达人的宗旨和理念！我们深信：“精湛的产品、低廉的价格、热忱的态度、完善的售后服务”会得到广大用户的永恒的信赖！交易说明经双方友好协商后，签订合同