

TPE 美国吉力士 OM 6160-1 包覆尼龙粘结性强

| | |
|------|---|
| 产品名称 | TPE 美国吉力士 OM 6160-1 包覆尼龙粘结性强 |
| 公司名称 | 东莞市景亿塑胶有限公司 |
| 价格 | 83.00/千克 |
| 规格参数 | 型号:OM 6160-1 特性:良好的加工性/粘结性/着色性/柔软性 肖氏硬度:60A |
| 公司地址 | 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址） |
| 联系电话 | 18925455957 18925455957 |

产品详情

东莞市景亿塑胶有限公司为您带来全新的TPE材料——美国吉力士 OM 6160-1 包覆尼龙粘结性强。这款TPE材料以其卓越的性能和可靠的品质，为您的产品提供了全方位的增值。

首先，让我们来看一下OM 6160-1的型号属性。这款TPE材料的型号为OM 6160-1，意味着它具有出众的性能和多种应用场景。无论是工业制造还是家居用品制作，OM 6160-1都能满足您的需求。

其次，OM 6160-1的特性也令人难以忽视。它具有良好的加工性，可以轻松实现各种复杂的造型和创意设计。同时，其粘结性强，使得材料之间的黏合更加牢固可靠。此外，OM 6160-1还具有出色的着色性，可以根据产品需求定制各种鲜艳而独特的颜色。另外，其柔软性也是其独有的优势，使得产品具有更高的弹性和舒适度。

OM 6160-1在硬度方面表现出色。其肖氏硬度达到60A，既具有足够的柔软度，又具备一定的硬度，使得产品在使用过程中更加稳定耐用。

OM 6160-1物性性能上也表现的非常稳定，让我们一起来了解一下该款物料的性能参数指标，如下图：

而除了以上属性之外，购买OM 6160-1还有其他额外的好处。例如，该材料经过精心的研发和测试，具有优异的抗老化性能，能够经受住恶劣环境的考验。此外，它还具有良好的耐磨性和耐油性，使得制作出的产品更加耐用和实用。

热塑性弹性体的加工

热塑性弹性体具有硫化橡胶的物理机械性能和软质塑料的工艺加工性能。由于不需再像橡胶那样经过硫化，因而使用简单的塑料加工机械即可很容易地制成终产品。它的这一特点，使橡胶工业生产流程缩

短了1/4，节约能耗25%~40%，提高效率10~20倍，堪称橡胶工业又一次材料和工艺技术革命。

制造加工热塑性弹性体的主要两种方法是挤塑和注塑成型，模塑成型用得极少。通过注塑成型来制造加工热塑性弹性体，既快速又经济。用于一般热塑性塑料的注塑成型方法和设备均适用于热塑性弹性体。

热塑性弹性体还可通过吹塑、热成型以及热焊接进行加工。而这些方法均不能应用于热固性橡胶制品。

热塑性弹性体在加工应用上有以下特点：

- 1、可用标准的热塑性塑料加工设备和工艺进行加工成型，如挤出、注射、吹塑等。
- 2、不需硫化，可制备生产橡胶制品，减少硫化工序，节约投资，能耗低，工艺简单、加工周期缩短，生产效率提高，加工费用低。
- 3、边角废料可回收使用，节省资源，也对环境保护有利。
- 4、由于在高温下易软化，所制产品的使用温度有一定限制。

总的来说，美国吉力士 OM 6160-1 包覆尼龙粘结性强的TPE材料是您制作高品质产品的选择。不仅价格合理，而且性能稳定可靠，能够满足您不同领域的需求。请您放心选择东莞市景亿塑胶有限公司作为您的合作伙伴，我们将为您提供专业的技术支持和优质的客户服务，为您的产品增添无限价值。