

# 松下Panasonic蓄电池LC-QA1242ST 12V42AH耐用型大方电电流阀控式免维护电池

产品名称	松下Panasonic蓄电池LC-QA1242ST 12V42AH耐用型大方电电流阀控式免维护电池
公司名称	狮克电源（北京）科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Panasonic蓄电池 型号:LC-QA1242ST 规格:12V42Ah
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13121708881 13121708881

## 产品详情

松下Panasonic蓄电池LC-QA1242ST 12V42AH耐用型大方电电流阀控式免维护电池

松下蓄电池（panasonic）LC-QA1242---后备浮充使用长寿命品

用途：适用于重点IDC机房、石油石化、轨道交通、数据基站等以及其他对电池品质要求很的领

特点：浮充期待寿命17年；

采用耐腐蚀性、性能稳定的新型合金配方板栅；

采用优质阻燃材ABS槽壳，符合UL94V-0标准，降低壳体燃烧可能；

合理电解液配比，减缓对板栅的腐蚀程度，寿命进一步延长。

型号	电压(V)	容量(Ah) 20小时率 20HR	外型尺寸(mm)				总(TH)	端子
			长(L)	宽(W)	(H)			
LC-QA1242	12	42	197	165	175	180	M6	

松下蓄电池特点：

- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平

缓。3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA充电要求的电阻),恢复容量在75%以上。6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。