

# 推进发动机压缩机组用全金属隔离件--瑞典全进口

产品名称	推进发动机压缩机组用全金属隔离件--瑞典全进口
公司名称	苏州宁远船舶设备有限公司
价格	500.00/普通
规格参数	
公司地址	苏州市金阊区桐泾北路26-6号 恒峰大厦F651
联系电话	0512-85662199

## 产品详情

全金属隔离件:专用于移动设备的吊架,如推进发动机、风扇、压缩机、船舱、机床等。详细说明:  
产品介绍:全金属隔离件。由高拉力钢制成的弹簧或由18/8不锈钢制成的防振垫。镀锌钢制成的外壳。固有频率:5-9hz;机械强度:5g;温度范围:-90 至 300 ;产品属性 非常软的隔离件,内置阻尼器位移限制器。专用于移动设备的吊架,如推进发动机、风扇、压缩机、船舱、机床等。  
隔离件负载范围:vt4211:50-100kg;vt4212:100-200kg;vt4213:200-300kg;其他说明 安装说明:安装过程中调节带集成阻尼器的隔离件,以实现最大衰减。调节隔离件后,弹簧应承载静载荷。吊架承受外力后,阻尼器将限制位移。当发动机处于工作条件时,须进行调节,即加油和加水且所有设备已安装时。手动或使用钩形扳手进行调节,转动外壳上部进行调节,直到隔离件上部与外壳上部之间的距离a约为9mm。调节隔离件后,使用正确的方法校平发动机。当隔离件用于推进发动机或类似产生持续转矩的装置用吊架时,再次调节隔离件,以优化衰减。这次调节可在操作过程中使用标称转矩进行。或者,我们可以计算角度,发动机会在使用转矩操作时发生倾斜,因此校平后可直接进行二次调节。若使用该方法,那么操作后应检查测量值“a”。交易说明  
我们可根据客户的需求进行设计、制造、调试,并且提供全球、全天候的技术支持。