

# 手动截止阀 J41H-16P 法兰 焊接 连接

产品名称	手动截止阀 J41H-16P 法兰 焊接 连接
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 介质:蒸汽 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

## 产品详情

手动截止阀适用于公称压力PN1.6~16MPa，工作温度-29~550 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。国标法兰截止阀驱动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等。

### 进口手动截止阀特点

- 1、选材考究，符合DIN、外相关标准，结构合理，造型美观。
- 2、阀瓣、阀座密封面采用铁基合金堆焊或司太立（Stellite）钴基硬质合金堆焊而成，耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好，使用寿命长。
- 4、阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。
- 5、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，满足各种工程需要及用户要求。
- 6、阀体材料品种齐全，填料、垫片可根据实际工况或用户要求合理选配，能适用于各种压力、温度及介质工况。
- 7、倒密封采用螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成，密封可靠，更换填料可在不停机情况下进行，方便快捷，不影响系统运行。

进口手动截止阀技术参数：

口径范围	DN50 ~ DN1200(mm)
压力等级	ANSI Class 150 ~ 2500LB
适用温度	-196 ~600
连接方式	法兰、焊接、螺纹
阀体材质	WCB、CF8、WC6、WC9、A105、F91、F316、F91等
适用介质	空气、水、蒸汽、油及硝酸、醋酸等腐蚀性流体等
驱动方式	手动、齿轮传动、电动、气动等。