

法兰截止阀 J41H-16铸钢 不锈钢材质

产品名称	法兰截止阀 J41H-16铸钢 不锈钢材质
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 介质:蒸汽 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

法兰截止阀的启闭件是塞形的阀瓣，密封上面呈平面或海锥面，阀瓣沿阀座的中心线作直线运动。截止阀可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品等各种类型流体的流动。截止阀非常适合作为切断及节流用。由于该类阀门的阀杆开启或关闭行程相对较短，而且具有非常可靠的切断功能。

进口法兰截止阀连接的截止阀适用于公称压力PN1.6~16MPa，工作温度-29~550 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。驱动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等。

进口法兰截止阀结构特点

1、选材考究，符合国际相关标准，结构合理，造型美观。2、阀瓣、阀座密封面采用铁基合金堆焊或司太立（Stellite）钴基硬质合金堆焊而成，耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好，使用寿命长。3、阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。4、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，满足各种工程需要及用户要求。5、阀体材料品种齐全，填料、垫片可根据实际工况或用户要求合理选配，能适用于各种压力、温度及介质工况。6、倒密封采用螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成，密封可靠，更换填料可在不停机情况下进行，方便快捷，不影响系统运行。

进口法兰截止阀主要零件材料及主要用途

阀体	阀盖	阀瓣	密封圈	阀杆	填料	
WCB		WCB+D507MO	D577	2Cr13	柔性石墨	水
ZG1Cr18Ni9Ti		0Cr18Ni9Ti+ Stellite12	Stellite6	1Cr18Ni9Ti	PTFE	磷
ZG1Cr18Ni2Mo2Ti		CF8M+ Stellite12	1Cr18Ni2Mo2Ti	1Cr18Ni2Mo2Ti	PTFE	磷
ZG00Cr17Ni14M02		CF3M+ Stellite12	Stellite6	316L	PTFE	磷
ZG1Cr5MO		ZG1Cr5MO+ Stellite12	Stellite6	25Cr2Mo1VA	柔性石墨	水