

高温波纹管截止阀WJ41H DN50

产品名称	高温波纹管截止阀WJ41H DN50
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 介质:蒸汽 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

纹管截止阀适用于公称压力PN1.6~16MPa，工作温度-29~350℃的易燃、易爆、剧毒、毒性流体、高温导热油、液氨等介质。广泛应用于：石油化工、化纤纺织、塑料造纸、电力钢铁、印染橡胶、天然气等其它气体系统中，性能安全可靠，广泛应用于乙二醇等工业流体。驱动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等。产品结构合理、密封可靠，双重坚固耐用的波纹管密封设计（波纹管+填料），保证阀杆的零泄漏。没有流体损失，提高工厂设备安全。并符合国际密封标准。密封面堆焊Co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长。阀杆调质及表面氮化处理，有良好的抗腐和抗摩擦性能；阀杆升降位置指示，更直观。

进口波纹管截止阀产品特点

1、结构简单，制造和维修比较方便2、工作行程小，启闭时间短3、密封性好，密封面间磨擦力小，寿命较长

进口波纹管截止阀技术规范

驱动方式	手动, 电动
设计标准	DIN3356, ASME B16.10、BS1873
结构长度	DIN3202, ASME B16.10
连接法兰	DIN2543-2545, ASME B16.5
试验和检验	DIN3230, API598

进口波纹管截止阀产品性能规范

公称压力 (MPa)	壳体试验压力 (MPa)	密封试验压力(MPa)	适用温度()
1.6	2.4	1.76	
2.5	3.75	2.75	
4.0	6.0	4.4	
6.4	9.6	7.04	