

铸钢截止阀J41H-25C 水用截止阀，蒸汽

产品名称	铸钢截止阀J41H-25C 水用截止阀，蒸汽
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:铸钢 介质:蒸汽 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

铸钢截止阀的启闭件是圆柱形的阀瓣，密封面呈平面或锥面，阀瓣沿流体的中心线作直线升降运动。动作灵活可靠，密封性能优良。国标截止阀只适用于全开和全关，一般不用来调节流量，定做时允许作调节和节流。产品广泛应用于石油、化工、制药、电力行业等各种工况的管路上，作为控制介质截的启闭装置。

进口铸钢截止阀 - 产品特点：1、手轮采用可锻铸铁铸造，造型配合手握，适当增加摩擦力，方便开启。并示有明显的“开”、“关”标记。较大口径、较高压力的可选用撞击式手轮。2、阀杆螺母采用高镍球铁，“T”形螺纹与阀杆配合传递力矩。随着口径、压力的增大可增加一至二个推力轴承，以适当减小操作力矩。并设有油杯定期补充固体润滑油。保持轻松启闭。阀盖上填料压盖和压套分体设计，保证阀杆的同心度。合理的填料函确保阀门没有外漏。符合环保要求。3、阀盖设有上密封座。符合美国石油协会API和英国BS标准的要求。4、截止阀的中法兰连接螺栓采用合金钢双头螺栓。方便维修、拆卸。阀座采用螺纹连接的可更换式阀座。使用安全、维修方便。

进口铸钢截止阀 - 产品性能规范：

国标截止阀主要性能规范：

公称压力 (Mpa)	实验压力			工作温度 (
	强度 (水) (Mpa)	密封 (水) 空气	低压密封空气 (Mpa)	
1.6	2.4	1.76	0.6	350
2.5	3.75	3.75	0.6	
4.0	6.0	4.4	0.6	
6.4	9.6	7.04	0.6	
10.0	15.0	11.0	0.6	

进口铸钢截止阀 - 主要零件材质：

国标截止阀主要零件材质：

零件名称	材质		
阀体/阀盖	WCB	CF8	CF3
阀瓣	WCB	CF8	CF3
阀杆	13Cr	304SS	316SS
填料	柔性石墨	PTFE编织	PTFE编织
垫片	304L+石墨	304L+PTFE	316L+PTFE
压盖	WCB	CF8	CF3
填料压环	WCB	CF8	CF8