

美国埃克森美孚TPV(中国代理商)

产品名称	美国埃克森美孚TPV(中国代理商)
公司名称	帆塑国际贸易(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市-专注品质-薄利多销-一级代理
联系电话	13641610605 13641610605

产品详情

美国埃克森美孚TPV(中国代理商)

Santoprene供应TPV美国埃克森美孚101-55

Santoprene供应TPV美国埃克森美孚101-64

Santoprene供应TPV美国埃克森美孚101-73

Santoprene供应TPV美国埃克森美孚101-80

santoprene供应TPV美国埃克森美孚101-87

Santoprene供应TPV美国埃克森美孚111-35

santoprene供应TPV美国埃克森美孚111-45

Santoprene供应TPV美国埃克森美孚201-55

Santoprene供应TPV美国埃克森美孚201-64

Santoprene供应TPV美国埃克森美孚201-73

Santoprene供应TPV美国埃克森美孚201-80

Santoprene供应TPV美国埃克森美孚201-87

Santoprene供应TPV美国埃克森美孚211-45

Santoprene供应TPV美国埃克森美孚211-55

Santoprene供应TPV美国埃克森美孚211-64

TPV 201-55美国埃克森:起订:一包

规格:25公斤/包

TPV美国埃克森美孚性能:

1、良好的弹性和耐压缩变形性，耐*、耐老化性相当于三元乙丙橡胶，同时其耐油耐溶剂性能与通用型氯丁橡胶不相上下。2、应用温度范围广(-60—150)，软硬度应用范围广(25A—54D),易染色的优点大大*了制品设计的*度。

3、优良的加工性能:可用注射、挤出等热塑性塑料的加工*加工，*、简单易行，无需增添设备，流动性高、收缩率小。4、绿色环保，可回收使用，且反复使用六次性能无明显下降，符合欧盟环保要求。

5、比重轻(0.90—0.97)，外观*均匀，表面档次高，手感好。

基于以上性能特点，TPV在广泛的应用领域与橡胶材料、其他TFPE弹性体(包括TPRKSBS、SES、TPU等材料或PVC等塑料材料相比，在综合性能和综合成本方面都具备一定的替代优势，从而为制品企业在产品创新、*产品附加值、*竞争力方面提供了新的选择。

TPV是Thermoplastic ilcanzate的前称，中文名称为热塑性三元乙丙动态硫化弹性体或热塑性三元乙丙动态硫化橡胶，是高度锦化的三元乙丙像汶FPDM微粒分散在连续聚丙烯PP相中组成的高分*性体材料。TPV常温下的物理性能和功能类似于热固性橡胶，在高温下为热塑性塑料的特性，可以快速经济和方便加工成型。TPV热塑性三元乙丙动态硫化弹性体橡胶将硫化橡胶材料通过动态硫化使三元乙丙橡胶EPDM以低于2微米尺寸的微粒分散在聚丙烯PP塑料基体中，把橡胶与塑料的特性很好的结合在一起，*综合性能优异的高性能弹性体材料。

埃克森美孚 代理商TPV(Thermoplastic Vulcanizate)热塑性硫化橡胶，也称为聚烯烃合金热塑性弹性体。要获得TPV材料说难不难，用橡胶和塑料共混动态硫化即可获得。由于硫化过程中的橡胶需要与热塑性塑料混合，因此想要制出TPV材料，需要两种材料表面能够匹配，目前常用的是EPDM和PP材料混配获得。这类功能型材料，不仅仅具备了橡胶的特征，同时具备了弹性体的特点，被划分在TPE热塑性弹性体中。