

智能防爆电动插板阀、方形电动螺旋闸门、防爆电动闸板阀

产品名称	智能防爆电动插板阀、方形电动螺旋闸门、防爆电动闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3500.00/件
规格参数	型号:LMD 连接形式:对夹式 口径:500 × 500
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

智能防爆电动插板阀、方形电动螺旋闸门、防爆电动闸板阀500 × 500、400X400、300X300、600X600是粉料、晶粒料、小颗粒料的流量输送控制的主要设备。电动插板阀广泛适用于冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业。该闸门配备电动、气动、电液动推杆作为驱动装置，是控制流量大小，切断迅速的理想设备。插板阀结构紧凑、耐磨，泄漏量小，具有操作简便、动作灵活、省力等特点，可以在高温、高粉尘、强磁的环境下正常工作。

智能防爆电动插板阀、方形电动螺旋闸门、防爆电动闸板阀通常于卸料器配套使用，电动螺旋闸阀的直径与卸料器进料口配套，有方形和圆形两种。此阀门的优点在于阀体通径无凹槽，介质不会卡阻堵塞，并且具有全通路流通特性，适合粉体颗粒介质的管道中使用。插板阀密封结构可以分软密封、硬密封结构。电动插板阀工艺性好，结构紧凑等特点，密封阀座为活动结构设计，有防磨损和自动补偿功能，因而寿命更长。插板阀在关闭和开启过程中阀座跟闸板一直紧贴运动，使得阀门启闭力稳定，并且具有切断介质等特点。

智能防爆电动插板阀、方形电动螺旋闸门、防爆电动闸板阀原理：闸板上开有一个通径大小的圆口，通过闸板启闭使得闸板上圆口跟通径做完全脱离和相吻合的动作。

公称通径范围：DN50-DN500 × 500、400X400、300X300、600X600

公称压力范围：1.0MPa-1.6MPa

材质：铸钢、不锈钢、

闸板材质：2Cr13、201、304、316、316L

连接形式：对夹式

阀座密封圈：丁腈橡胶、三元乙丙橡胶、氟橡胶

堆焊2Cr13、不锈钢、硬质合金

填料密封：石墨盘根，四氟盘根200×200、.....、1000×1000

适用温度：-10~+200

连接法兰：GB/T9113、JB/T79

主体材料：WCB、Q235A、304、316、304L、316L

密封型式：硬密封、软密封

配套附件：1、安装法兰 2、电磁阀 3、空气过滤器 4、行程开关

气源压力：0.4~0.6MPa

????????????????????????????????????

??	A×A	B×B	C×C	L	H	n-d
??	200×200	256×256	296×296	820	100	8-?12
	250×250	306×306	346×346	930	100	8-?14
	300×300	356×356	396×396	1050	100	8-?14
	400×400	456×456	496×496	1400	100	12-?14
	450×450	510×510	556×556	1450	120	12-?18
	500×500	560×560	606×606	1610	120	16-?18
??	600×600	660×660	706×706	1830	120	16-?18
	700×700	770×770	820×820	2130	140	20-?18
	800×800	870×870	920×920	2440	140	20-?18
	900×900	974×974	1030×1030	2660	160	27-?23
	1000×1000	1074×1074	1130×1130	2870	160	24-?23