

蒸汽安全阀-法兰安全阀A48H

产品名称	蒸汽安全阀-法兰安全阀A48H
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 介质:蒸汽 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

蒸汽安全阀的基础上增加了散热器，使弹簧更加容易散热，提高了阀门的使用温度，适用于工作温度“C型” 425 ；“I型” 500 ；“V型” 500 ；的蒸汽等介质设备或管路上。当设备和管路内压力超过允许值时，散热器弹簧全启式安全阀将自动开启，继而全量排放；当压力降低至规定值时，散热器弹簧全启式安全阀会自动关闭，保护设备安全运行。

进口蒸汽安全阀 - 产品特点：1、全启式结构，排量大2、阀瓣处设有反冲盘部件3、带提升扳手可定期检验阀门开启的灵活性4、整定压力偏差小，可达±3%5、启闭压差 15%6、选用优质的弹簧钢，保证弹簧的寿命和稳定性7、平面结构的阀瓣和阀座易于维修和重新加工8、阀盖敞开式设计可用于温度较高的介质

进口蒸汽安全阀 - 整定压力等级：

公称压力(MPa)	整定压力等级					
1.6	0.06 ~ 0.1	0.1 ~ 0.16	0.16 ~ 0.25	0.4 ~ 0.6	0.6 ~ 0.8	0.8 ~ 1.0
2.5	1.3 ~ 1.6	1.6 ~ 2.0	2.0 ~ 2.5			
4.0	1.3 ~ 1.6	1.6 ~ 2.0	2.0 ~ 2.5	2.5 ~ 3.2	3.2 ~ 4.0	
6.4	2.5 ~ 3.2	3.2 ~ 4.0	4.0 ~ 5.0	5.0 ~ 6.4		
10.0	3.2 ~ 4.0	4.0 ~ 5.0	5.0 ~ 6.4	6.4 ~ 8.0	8.0 ~ 10.0	

进口蒸汽安全阀 - 主要零部件材料：

型号	铸钢型A48Y-C	1Cr5Mo合金钢型A48Y-I	15CrMo1V合金钢型A48Y-V
口径范围	DN20 ~ DN200		
适用温度	425 ° C	500 ° C	550 ° C
适用介质	蒸汽、油品	蒸汽	蒸汽
材料 1、阀体	WCB	1Cr5Mo	15CrMo1V
2、阀座	2Cr13	CF8	12Cr1MoVA

3、调节圈	2Cr13	304SS	304SS
4、阀瓣	2Cr13	304SS	17-7PH
5、导向套	2Cr13	304SS	304SS
6、散热器	ZG230-450	ZG230-450	ZG230-450
7、阀盖	WCB	ZG230-450	ZG230-450
8、弹簧	50CrVa	50CrVa包覆TEFLON	50CrVa包覆TEFLON
9、阀杆	2Cr13	304SS	304SS
10、调整螺杆	45#钢	45#钢	45#钢
11、保护罩	ZG200-400	ZG200-400	ZG200-400
密封面材料	堆焊Co基硬质合金	堆焊Co基硬质合金	堆焊Co基硬质合金