

陕西塑胶跑道塑胶篮球场学校塑胶操场

产品名称	陕西塑胶跑道塑胶篮球场学校塑胶操场
公司名称	陕西儒亿建筑安装装饰工程有限公司
价格	165.00/平方米
规格参数	
公司地址	西安市碑林区水文巷4号
联系电话	029-88497791 13909240430

产品详情

陕西塑胶跑道/塑胶篮球场/学校塑胶操场 (1) 聚氨酯塑胶材料的施工过程中最怕水、胶浆在初步固化前碰到一滴水珠就会产生一个大的气泡,因此施工人员在高温条件下作业要准备毛巾擦汗。铺胶面时一定掌握天气情况并要做好防止突降阵雨的应急措施。铺胶时间要避开早晨大气中和地面湿度较大的时候,即使在天气晴朗的正常工作日,一般最好在上午九点以后正式铺设,塑胶跑道铺设。

(2) 胶面的实铺厚度是指从胶底至表层胶粒的中心,一般从两方面控制。首先通过立模进行厚度尺寸的预检,对基层局部高出的地方进行修砍或锤击进行夯低。如果高出不多,可采用平刮尺上加卡具离模刮浆来保证厚度,第11届亚运会北郊比赛场塑胶跑道主赛区为保证厚度,误差控制为正差,故平均厚度在14mm以上。(3) 塑胶跑道雨后不积水的施工经验:a、为保证平整度,铺设跨度尽量大,主跑道上跨度为3.66米(三条道同时摊铺),非赛区跨度大于4米。b、一般在南北半圆雨后肯定有局部积水现象,特别是跳高区半圆更为严重。为保证坡度,最好采用“龟背式”施工法,以利于排水。

(4) 防止胶面铺筑后局部发生起泡脱壳,对于基层密实度要严格控制,防止沥青基础层自身嵌挤不实,脱壳脱层,致使粘结力差,表面气化,胶面被拉断。基层密实度不够的地方,可以采用钻头打孔,灌胶(橡胶钉)的方法进行加固。(5) 为保证平整度、坡度,模条钉好后,用水平仪进行模拟校正,基层个别高的地方,先加以整平,个别低的地方,用胶填平。(6)

被柴油污染和腐蚀的基础部位坚决挖掉,用胶填平。 西安儒亿工贸有限公司

电话/传真:029-88497791 13909240430 邮箱:88497791@163.com 网址:www.xaruyi.com qq:714793081 626290611

通讯地址:西安市雁塔区明德门明德路鑫泰园东区14-202室(丈八东路与明德路)(710065)