

手动插板门，手动方形插板门

产品名称	手动插板门，手动方形插板门
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	500.00/件
规格参数	型号:PZ73H、X-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73H、X-10C耐磨手动插板门，手动方形插板门产品概述

手动插板门，手动方形插板门具有结构简单紧凑,设计合理,轻型节材,密封可靠,操作轻便灵活,体积小,通道流畅,流阻小,重量轻,易安装,易拆卸等优点,可在工作压力1.0MPa-2.5MPa,使用温度-29-1200 情况下正常工作。

手动插板门，手动方形插板门产品应用

适用于高温物料的控制,在循环流化床锅炉,沸腾炉,煤粉炉等输灰渣系统中,能调节灰渣的输送量,稳定工况,利于环保工作,用于电站锅炉输灰,渣系统。是冶金,煤炭,化工,制药等行业制粉系统中控制输送量的阀门。

手动插板门，手动方形插板门系采用生产制造，是目前国内同行业较先进的替代进口产品。广泛适用于干渣、干灰、煤粉等介质；工作温度 1050 。

手动插板门，手动方形插板门性能特点

1 阀门结构长度短，可节省原材料、安装空间，有效支持管道强度

2 阀门整体均采用耐高温合金铸造提高了阀门的整体使用寿命和耐高温性能

3 启闭灵活，密封可靠

4 可采取气动、电动、液动的执行方式

?????

???????—???????????

????—????????????????????????

????—????????????????????

????—????????????????????

????—????????????????????

????—???????

????????????????????

????????????????????GB/T 12221-2005????????????GB/T 9113????????????GB/T 12224-2005????????????GB/T 13927-2008

????????????????????

?????	PN
?????	1.5 Mpa
?????	1.1 Mpa
?????	????80? ??????180? ?????425?
?????	????????????????????

????????????????????

??????	???????
??	???
??	???
???	????????????????

????????????????????(mm)?

MPa DN L D D1 D2 H N-M D0

1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220
	125	56	245	210	185	510	8-M16	230
	150	56	280	240	210	600	8-M20	280
	200	60	335	295	265	700	8-M20	360
	250	68	390	350	320	840	12-M20	360
	300	78	440	400	368	960	12-M20	400
	350	78	500	460	428	1110	16-M20	400
	400	102	565	515	482	1250	16-M22	400
	450	114	615	565	532	1380	20-M22	530
	500	127	670	620	585	1530	20-M22	530