

PZ73Y-10C DN450手动刀型插板阀

产品名称	PZ73Y-10C DN450手动刀型插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3400.00/件
规格参数	型号:PZ73H、X、F-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73Y-10C DN450 PZ73H X F-10C

1 2 3 4 5 PTFE

PZ73Y-10C DN450手动刀型插板阀技术参数：

公称压力：150Lb 公称口径：NPS 2"-20" 适用温度：-38-+650 （具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）
 连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、N F、BS
 主体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M
 密封型式：硬密封、软密封 泄漏量：硬密封：D级（液体0.1 × DN mm³/s）软密封：A级（零泄漏）
 适用介质：糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等

配套附件：安装法兰

PZ73Y-10C DN450手动刀型插板阀主要性能规范

公称压力Nominal pressure	PN
壳体试验Casing test	1.5XPN
密封试验Leak test	1.1XPN
工作温度Operating temperature	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425 Rubbe

适用介质Working medium

80 , PTFE 180 , hard sealing 425
 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物Syrup, p
 sewage, coal slurry, dust, slag-water mix

PZ73Y-10C DN450手动刀型插板阀主要外形及连接尺寸 单位 Unit:mm

公称压力Nominal pressure(MPa)	公称通径Nominal through diameter (mm)	L	D	D1	D2	H	N-M
1.0	50	48	160	125	100	285	4-M16
	65	48	180	145	120	298	4-M16
	80	50	195	160	135	315	4-M16
	100	50	215	180	155	365	8-M16
	125	57	245	210	185	400	8-M16
	150	57	280	240	210	475	8-M20
	200	70	335	295	265	540	8-M20
	250	70	390	350	320	630	12-M20
	300	76	440	400	368	780	12-M20
	350	76	500	460	429	885	16-M20
	400	89	565	515	482	990	16-M22
	450	89	615	565	532	1100	20-M22
	500	114	670	620	585	1200	20-M22
	600	114	780	725	685	1450	20-M27