

竹签香机制香机配件制香机专用放大板放大器

产品名称	竹签香机制香机配件制香机专用放大板放大器
公司名称	肇庆科德固五金制品有限公司
价格	10.00/个
规格参数	制香机:香嘴 制香机:传竹轮 制香机:导管
公司地址	广宁县宾亨镇沙田岗工业区李东成厂房首层（注册地址）
联系电话	07588668298 13827500787

产品详情

制香机的种类

全自动制香机外观规格为：长200mm,宽80mm,高120mm,自动送料,自动切尾,自动穿签的制香机,貌似比较先进,但弊病多多：首先对竹签要求的质量特别严格,配料的比例也不能有误差,噪音大,维修保养麻烦,价钱高,估计在这几年内很难让制香友们接受、得到广泛的应用。但是随着制造厂家的研发技术不断进步,和对客户在使用过程中出现问题的改进,采用全自动是一个企业发展的趋势。全自动制香机的优势1、自动送签,免闸香脚,一人操作,一次成型,中途不用停机加料。2、节能：省电（有竹签穿过时电动机才工作）,尾料少（尾料越少,就越能避免尾料反复使用带来的耗电,耗时,耗人力）。3、高效率：如今采用机械方式送签,告别了气动式,高效、简单、耐用,每分钟可穿130—160根竹签,少卡竹,每天做香按8小时计算,可以穿签45000—55000根竹签。4、做出的香品高质量：香身光滑,香头香脚平整。5、设备性能：设备造型别致,机身轻巧,运输及使用过程搬迁灵活方便,无需再安装,购买便可使用,技术成熟,大多配件采用进口材料,不易损坏,经久耐用。6、工作环境舒适、环保、卫生,大大降低了工人劳动强度,机器操作简单,容易上手,普通工人都能较快掌握,易招工。性能特点：立式多功能数控液压制香机是目前国内新型制香设备,采用数字变频液压控制,节电高效（比没有数字变频的节能15%上）,出香速度和电机传动速度稳定可控,调节范围广,且有数字显示屏,可连续长时间工作。本产品具有设计先进实用,性能稳定可靠,节电高效,成品质量好,结构新颖美观,操作维修方便简单等特点,可广泛应用于佛香的生产操作方法：将油箱进油管 and 回油管（回油管接进油箱系紧）接通主机液压阀,注意拧紧进油管及注意进油管防漏油密封圈是否脱落或破损。将变频器接通电机电源：UVW接电机,RST（380V电源）或RT（220V电源）接电源详见变频器说明书。接好电源后装料：去掉安全杆拉出料缸插好安全杆,装入拌好的香料后装好防止漏料的密封圈,将料缸归位插好安全杆。按生产需要装好配套的模具准备好配套的竹签后就可以进行正生产了。在实际操作中,如果出现竹签穿不过或出来的产品表面有邹起鼓起,即模具太松或料内有杂物挡住了出料口,可通过调节模具或取下模具去掉出料口德杂物即可解决。如果出现产品破损断裂松杆等现象,即模具太紧或料内有杂物,也可通过调节模具或取出杂物解决。生产工作结束后,关闭电源,再清理料缸和模具内残余的香料,以避免香料干燥后堵住出料口影响下次生产。进行机器的清洁工作,除去所有污物、灰尘、保持机器整洁,延长机器寿命。操作注意事项：机型使用380V/220V电源。安装使用

前，要保持整机摆放平整稳定。操作前，先检查各部分状态是否正常，注意机器是否接地，以防感应，确保安全操作。开机后，先观察电机运转速度和转向是否正常，以确保工作状态安全正常。注意在生产过程中严禁香料出完后还继续往下压，香料出完后退机的时候必须有操作人员在场，严禁超限退机。定期保养，传动轴承，油箱注意及时注油，保证正常运转。常见故障及排除液压顶不能工作或工作不正常：进出油管连接不正常，接好油管液压阀被杂物堵死，清洗液压阀液压油不够，添加液压油电机不运转现象：电源接触不良，检查线路接好电源电压不稳定，查看线路三相电是否缺相，电机烧坏，更换电机。立式数控液压制香机可配套的机器：在立式数控液压制香机的使用当中，可配上拌料机，烫金机，红外线包装机。a拌料机因为在立式数控液压制香机做香时用的是湿料，这也是没有灰尘的前提而拌料也是关键的一环。这在以往的摇摆制香机，淋香制香机中是没有也没能配的上的，用拌料机拌料也相对方便。倒入干料再加上水，扳动倒顺开关，150斤左右的香料，10分钟就可以搅拌均匀。即省时省力又省料。B烫金机也是在用了立式数控液压制香机的基础上才可以使用的。就是在香上做文章。在烫金机上装上电化铝，在一定的温度和压力下将电化铝箔烫印到香表面。香面呈金属光泽，色彩鲜艳夺目，yongbu褪色还可以跟据香色搭配不同的电化铝，精致高雅的点缀了香的表面 增强了香的艺术性，使香具有高档的感觉和给人以美的享受。价格也会比没烫金的要高出几倍。香上印有：一帆风顺，全家平安，生意兴隆。。。。。。可按自己的意思定做模板。b远红外线包装机是一种直接加热的设备 体型小巧省电，电子无极变速调温，收缩不影响香的品质，能收缩包装完美。包装后的香能密封，防潮，防污染。1000斤套好收缩膜的把香，20分钟就能包装完毕。