放送矿用电缆挂钩

产品名称	放送矿用电缆挂钩
公司名称	山东欧科工矿设备有限公司
价格	67.00/个
规格参数	
公司地址	济宁市任城区仙营街道办事处仙营居委80号济宁古槐路与洸河路交叉口向北66米路东古槐名邸西一单元7楼
联系电话	0537-3167118

产品详情

.概述：tjl08系列多用组合挂钩是我公司的专利产品，本公司可根据所架设电缆或管道的数量，可大大缩短安装时间，降低维护成本，组合后挂钩不会左右摆动，拆卸中间挂钩时也不需要挪动下面的挂钩，外形美观，拆装简单，是取代传统金属电缆挂钩的理想产品，特别适合煤矿井下架设电缆。
2.使用及优点： 抗静电阻燃性能稳定——挂钩的抗静电剂及阻燃剂均匀分布在树脂本体内，抗静电及阻燃性能指标不会因时间的延长而受到影响。 抗老化、耐腐蚀——正常使用寿命可达50年，无需将下面挂钩和电缆拆下，可对挂钩单体直接随意拆装。 重量轻、安装方便——重量轻（是钢管的1/7）、成本低、运输、安装快捷，用在井下安装时，不仅能降低工人劳动强度，提高工作效率，而且工程造价低。 防摆动——挂钩组合后均在同一中心线上，不会左右摆动，更美观、更可靠。
健康环保——材料可回收利用。 技术参数： 挂钩承重不小于210kg。
挂钩弧形钩承重50kg时，直杆段挠度应小于10mm。 挂钩表面电阻(抗静电值)应不大于3×108ω。
挂钩阻燃性能(秒)： 1) 无焰燃烧时间(平均值)≤10 2) 无焰燃烧时间(最大值)≤30 3) 有焰燃烧时间(平均值)≤3 4) 有焰燃烧时间(最大值)≤10 gl-pvc系列：gl-pvc 40 gl-pvc 50 gl-pvc 70 gl-pvc 68 gl-pvc 80 gl-pvc 100 安装说明： 1） 根据电缆型号及外径的大小选择适合的电缆挂钩，每1.2m～1.8m(也可以以电缆不下垂为限)为一个悬挂单位，每一单元根据悬挂一个或多个电缆挂钩。 2） 悬挂时，先将专门螺栓或其它悬挂件穿孔将挂钩固定在井壁上，挂钩固定时，弧形钩呈垂直下垂状。如多根电缆悬挂需采用一组挂钩两两串联悬挂。施工人员在地面上先将挂钩两两串联，再依前法固定。 注意事项： 1） 两个挂钩串联时，先将一个挂钩的挂孔对准另一个挂钩的挂杆，两挂钩的直杆段成直角，用力按入，使挂杆完全进入挂孔，然后手持弧形钩旋转，使两挂钩直杆段成180°C。一挂钩的保险扣刚好嵌入另一挂钩凹。 2） 确认电缆整体进入弧形钩后，施工人员才可以放开电缆。
3） 每一单元可串联挂钩个数不易超过10个。 4） 为提高悬挂质量，挂钩的直杆段在静止时最好紧靠井闭，如无法做到，应适当减少串联个数或增加单元组。 5） 严禁施工人员以凌空跳跃方式将电缆快速送入弧形钩，可能使弧形钩在瞬间承受电缆加人体的重量，造成断裂。
6） 确认电缆整体进入弧形钩后，施工人员才可以放开电缆。
欧科！最值得信赖的品牌！工矿设备首选欧科！
山东矿用电缆挂钩，济宁矿用电缆挂钩，欧科矿用电缆挂钩，电缆挂钩生产厂家

手机号：13562413921座机：0537-3167118 qq: 1750680927销售经理：蔡汶汶助理