

高质量塑壳断路器 西门子3VL塑壳断路器

产品名称	高质量塑壳断路器 西门子3VL塑壳断路器
公司名称	乐清市锐特电气有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	温州柳市前西洋工业区
联系电话	86-057727879822 13780101980

产品详情

产品介绍 3VL系列塑壳断路器1. 性能描述sentron3VL系列断路器以其紧凑式设计和高运行特性满足了当今配电系统的高要求。该系列断路器具有系列齐全、技术先进、节省空间和易于操作等特点。提供有热/磁式（16a到630a）和固态型（63a到1600a）两种型号。通讯：通过使用先进的具有通讯能力的断路器，不管是在启动、参数设置、诊断，还是在维护和操作方面，都开拓了新的能力。从而为降低工业工厂、楼宇以及基础设施的工程成本，提高生产效率，提供了多种途径。快速、可靠的参数化；及时的信息和响应，可以防止工厂生产中断；有效的诊断管理；测量值基于有效的负载管理，可方便地进行电力需求规划，并按照费用中心进行电力分配。通信：

带有通讯功能的塑壳断路器保护器；附件；更多的信息，也参看“能源管理系统”和“配电软件”部分。entron 3VL系列断路器可按照不同类型适用于不同场合：用作配电系统的输入和输出断路器；用作电动机、变压器和电容器的开关和保护设备。2. 优势

1. 限流主触头和接触器主触头在正常运行中是分开的，它们各行其事。
2. 辅助触点多。32a以下为三对，40a以上为4对，可以任意组合常开常闭。
3. 设计为全系列有16，25，32，40，50，63，80及95a八种规格。各自容量配有各自容量的接触器。
4. 设计切换电容器所控制的容量，安全系数大，并有一定的余量。安全可靠。
5. 限流电阻组对称，线状，绝缘，耐热。
6. 接触器塔形反力弹簧，使吸反力配合好，磁铁吸合平稳，机电寿命高。7. 产品技术经济指标高，具有高的分断能力和限流能力。产品属性应用范围用于配电系统的输入和输出断路器用作电动机、变压器和电容的开关和保护设备与可锁定的旋转操作机构和端子盖组合，用作主开关和急停开关用于系统保护（3极和4极），过载和短路脱口器可作各电缆、电线和非电动机的保护用于电动机保护（3极），过载和短路脱口器适用于三相鼠笼式电动机的直接起动和保护3VL塑壳断路器型号如下：3VL-160-3p3VL-250-3p3VL-400-3p3VL-630-3p注意事项工作条件1 海拔高度不超过2000米；2 周围环境温度：-5~+40；3 空气相对湿度：在+40 时不超过50%，+25 时不超过90%；4 大气条件：没有会引起爆炸危险的介质，也没有腐蚀金属和破坏绝缘的气体 and 导电尘埃；5 在无显著摇动和冲击振动的地方；6 在没有雨雪侵袭的地方。其他说明突出特点：-----灵活性所有部件均可以模块化方式进行组合具有3极或4极，固定式、插入式或抽出式设计-----易于使用在规划、组态、安装和操作过程中具有用户友好性仅通过少数几个部件即覆盖了从10a到1600a的整个电流范围-----安全可靠符合国际标准与认证要求产品和系统之间具有兼容性，可实现安全的互操作技术特点：额定电流范围 10a 至 1600a电子脱口器的电流为 250a（3vt250）以上3极和4极型固定安装式、插入式和抽出式广泛的标准外部附件，符合以下标准：iec 60947-1、iec 60947-2、iec

60947-3可更换的电子脱扣器：3vt2（250a）至 3vt5（1600a）适用于各种负载的广泛电子脱扣器，人员经过允许后，很容易自己更换电子脱扣器，调节范围 40% 至 100%/n，一个负荷隔离开关组件可代替电子脱扣器使用，以作为 mccb 设计中的负荷隔离开关，提供了完整的mccb 附件。 交易说明款到发货。支持快递，物流等发货方式