

单轨吊，电缆托运车，电缆单轨吊

产品名称	单轨吊，电缆托运车，电缆单轨吊
公司名称	亿煤机械装备制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	济宁高新区开源路北11号（注册地址）
联系电话	0537-3151263 18553713820

产品详情

单轨吊，电缆托运车，电缆单轨吊

单轨吊机车，单轨吊机车价格，单轨吊机车型号

电缆单轨吊机车又称单轨吊机车，是矿上用来顺槽电缆，乳化液高胶管和水管的吊挂与移动的专用运输装置。该装置利用锚杆和链条吊挂悬空轨道，将电缆，乳化液高胶管和水管点在上面。动力源是乳化液泵站，通过油缸和连杆的液压推动电缆，乳化液高胶管和水管的随着巷道移动。电缆单轨吊解决了，矿井下电缆凌乱摆放的局面，电缆有序的悬挂在单轨吊机车上，减少了电缆的占用空间和电缆的移动次数，避免了人工的托运电缆，节约了人力，提高了工作效率。

主要特点

- 1.电缆只需一次铺设，电缆的前后移动只需动作操纵手把，操作方便、灵活，极大地减轻工人的劳动强度。
- 2.不仅可以吊挂电缆，还可吊挂乳化液高压胶管和水管，液管与电缆分层吊挂；使巷道内管路布置不仅整齐、美观，还避免了高压胶管的振动对电缆干涉影响。
- 3.液压工作介质为综采工作面提供的动力源（乳化液），不仅方便、安全，而且防爆、阻燃。
- 4.设有锁止装置，在步进机构制动装置失效时或者当巷道倾角较大时，起安全保护作用，确保了电缆拖挂单轨吊的安全性。
- 5.设计新颖，操作简单、安全可靠。

技术参数

单位 技术参数

适用巷道倾角 0~18°

工作介质 乳化液

油缸最大推力 kn 100

最大运行速度 m/s 0.1

单个制动装置的最大静制动力 kn 80

外供乳化液工作压力 mpa 21~31.5

拖挂长度（标准配置） m 150

操作方式 手动

设备外形（宽x高） m 0.58x0.60

轨道型号 14#工字钢

电话：15376502836 联系人：于灿灿

座机：0537-3151263 qq；1545087369

旺旺：yimei0010 地址：山东省济宁市高新区机电南路