

# 快速密闭器SPA-3矿用便携式快速密闭器

产品名称	快速密闭器SPA-3矿用便携式快速密闭器
公司名称	山东中煤矿业救援装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市高新区火炬路69号
联系电话	0537-2368730 18660761590

## 产品详情

### 快速密闭器spa-3矿用便携式快速密闭器

快速密闭材料,矿用便携式快速密闭器厂家直销联系电话 186 6076 1590 , 化学密闭器,瓦斯封堵系统,堵漏密闭系统 密闭喷涂机

矿用便携式快速密闭器由甲乙两组份组成,分别置于两个容器内的液体合成材料,使用时,在压力和催化剂的作用下自动按比例混合后,经喷枪喷出,在合适温度下,快速的渗透到裂隙中,并在裂隙中膨胀、发泡,形成附着于物体表面的硬质泡沫固化物,从而起到密闭作用。

应用范围:

- 1、控制通风流向的永久性或临时性密闭强的密闭;
- 2、采空区及煤岩裂隙内的有害气体的密闭;
- 3、火区防火墙的快速阻燃密闭;
- 4、其他漏气、漏风的裂缝、空穴、上下隅角的密闭等。

便携式快速密闭器产品特性:

其一、操作时可一人携带,携带方便、操作简单,无需任何动力源,无失爆和触电等危险存在。

其二、生成物为硬质韧性泡沫固化物,当其附着于物体表面起隔离、阻断、保温作用。

其三、生成物阻然,防静电,无毒、无害;符合煤矿使用安全指标。

其四、该固化物具有一定强度和韧性,可以防止由于地质压力而引起的变形和开缝。

其五、保质时间长，可储备使用

便携式快速密闭器技术参数：

系统指标：数值

重量（kg）23—25

可喷涂面积（m<sup>2</sup>）15-25

有效储存期（常温）（月）6个月

固化时间（秒）20-40

膨胀倍数 30-50

防火等级 m1

10%受压变形抗压强度（mpa）1

黏结强度（mpa）0.5-1

闭空率 98%

可根据客户要求定做规格！

矿用便携式快速密闭器出厂价格，刘经理186 6076 1590