

# 液氨卸车鹤管 液氨充装臂 质量可靠 按需定制

产品名称	液氨卸车鹤管 液氨充装臂 质量可靠 按需定制
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:碳钢、不锈钢 是否定制:按需定制 产地:连云港
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

## 产品详情

液氨鹤管是液氨卸车和液氨充装的重要设备，广优机械设备有限公司为您提供质量可靠的液氨鹤管，并按需定制，满足您不同的需求。

产地：液氨鹤管的产地为连云港，我们的产品源于优质原材料，经过jingque制作工艺，保证质量可靠。

是否定制：我们可以根据客户的要求，对液氨鹤管进行定制，以满足不同的需求和工作场景。

适用介质：液氨鹤管适用于液氨和氨水等介质，其结构和材质能够有效地保护介质的安全运输。

型号：我们提供的液氨鹤管型号为AL2543 DN50/25，满足各种运输需求。

材质：液氨鹤管的材质可选用碳钢或不锈钢，具有充分的强度和耐腐蚀性，保证了设备的寿命。

可售卖地：我们的液氨鹤管可售卖到全国各地，无论您在哪个地区，我们均能提供服务。

液氨鹤管的材质直接影响其质量和使用寿命。碳钢鹤管在常温下具有良好的机械性能和韧性，价格相对较低，适合一般液氨运输。而不锈钢鹤管具有良好的耐腐蚀性和高温性能，适合在较为恶劣的工作环境下使用。

液氨鹤管的结构设计合理，可以保证介质的安全运输。其设有多个阀门和接口，方便操作和连接。在使用液氨鹤管时，需要注意以下几点：

使用前检查液氨鹤管是否完好无损，确保阀门、接口等部件正常工作。

在卸车和充装过程中，严禁超负荷操作，避免设备损坏和危险事故发生。

定期对液氨鹤管进行维护保养，清洗阀门和接口，检查设备是否存在磨损和漏气现象。

运输液氨鹤管时，需避免剧烈碰撞和摔落，防止设备受损。

除了以上提到的关键信息，还有一些可能被忽略的细节和知识在购买液氨鹤管时也需要考虑。例如，液氨鹤管的长度和直径需要根据实际需求来选择，以确保设备能够安装和使用。

总的来说，液氨鹤管是液氨卸车和液氨充装过程中不可或缺的设备，广优机械设备有限公司能够提供质量可靠的液氨鹤管，并按需定制。我们的产品在材质、结构、作用等方面经过精心设计，同时我们也提

供全面的售前售后服务，确保客户的需求得到满足。

液氨卸车鹤管安全操作规程中的准备流程：

- 1、卸液氨前，操作人员必须检查液氨罐的安全设施及应急器材的配置及状态，并做好过程记录。
- 2、在卸液氨前，要认真检查管道各阀门开关状态是否符合要求，接地线、跨接线是否完好可靠，并连接接地线，静止10—20分钟充分导除静电后方可进行卸车。
- 3、卸车时操作人员必须穿戴劳保和防护用品，按操作规程正确操作，严禁违章作业，确保卸车现场安全。
- 4、槽车应按指定位置停放，用手闸制动并熄灭引擎。坡道停车，车轮应加高度 150mm固定板或掩木掩好。
- 5、卸车期间车辆必须熄火，严禁调整汽车的油、电、线路及维修。车辆驾驶员及监督卸车人员不得离开现场，其他车辆不得靠近。
- 6、凡遇到有下列情况时，槽车必须立即停止装卸作业，并妥善处理：雷雨天气、附近发生火灾、液氨泄漏、液氨压力异常、夜间严禁卸车。
- 7、储存设备、电器设施装卸方式必须符合国家标准、规范的要求，在防火、防爆、防水、防静电、防重压、防摔拖等方面采取可靠的安全措施。
- 8、卸液氨完毕后全面检查各阀门、仪表、确认无异常，连接管道已断开并处理完毕后方可指挥液氨槽车离开。