

东风福瑞卡4m³道路清扫车_扫地车

产品名称	东风福瑞卡4m ³ 道路清扫车_扫地车
公司名称	湖北程力专用汽车有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省随州市南郊平原岗程力工业园
联系电话	0722-7053511 13872865389

产品详情

全国购车热线：0722-3801146

传真：0722-3801148

联系人：肖经理

联系电话：18672223355

欢迎致电咨询！更多详细信息请登陆<http://www.clzqjt.com>

东风福瑞卡4m³道路清扫车整车采用东风福瑞卡底盘。箱体总容积4.5m³，清水箱容积为1-1.2m³，垃圾箱容积为3.5m³。副发动机采用江铃jx439g保证了清扫作业的高效，作业能力达到5000m²/h。1、副发动机采用江铃五十铃发动机。2、风机采用新型耐磨材料制作，风机的耐磨性和使用寿命高。3、采用全不锈钢内胆垃圾箱和水箱。水箱2立方，垃圾箱4立方。连续清扫作业时间长，特别适合广场、码头、电厂、煤厂等场所的清扫作业。4、采用国产知名品牌的液压系统和知名品牌的电器。操纵系统性能可靠。5、采用自主研发的经济适用型抑尘系统，免日常保养等烦琐工作，无二次污染。

东风福瑞卡4m³道路清扫车是我公司研发的新一代中型、环保、扫吸结合式道路清扫专用车辆，主要适用于城市街道、市政广场、大型厂矿的机械化清扫保洁作业，东风福瑞卡扫路车整车作业效率高、技术性能先进可靠、造型美观。

东风福瑞卡4m³道路清扫车性能特点: 操纵箱在驾驶室,各系统电气集中控制,操作方便。
 四扫盘与吸嘴进行扫吸结合,扫吸能力卓越,扫盘带防碰撞功能。
 两侧可同时工作,也可单侧独立工作 清扫装置机构简洁可靠,难以损坏;
 东风福瑞卡扫路车采用全不锈钢垃圾箱、清水箱; 液压系统核心元件原装进口;
 外观造型电脑设计,高位侧裙,曲面过渡,整体协调匀称;

道路清扫车工作原理:

清扫:副发动机驱动液压油泵和风机工作。液压油泵驱动左、右扫盘伸缩、升降、旋转。左右扫盘将两侧的垃圾扫至洗扫车下,吸嘴前方。风机使垃圾箱、吸管和吸嘴组成的风道产生高速气流,在气流的作用下,垃圾吸入吸嘴,并进入垃圾箱中。底盘发动机驱动洗扫车向前行走,扫至吸嘴前方的垃圾不断进入到吸嘴中,并源源不断地被吸到垃圾箱中,实现路面清扫。左、右立扫采用了获得国家专利的清洗扫路车扫盘,具有防碰撞避让功能。可以清扫路面,洗刷路沿石立面。

东风福瑞卡带绿化洒水功能道路清扫车配备前冲后洒,达到一车两用

东风福瑞卡道路清扫车主要技术参数			
车辆名称	东风福瑞卡扫路车		
外形尺寸(mm)	5970 × 2000 × 2400	总质量(kg)	6495
整备质量(kg)	4865	额定载质量(kg)	1500,1435
接近/离去角	19/13	前悬/后悬(mm)	1032/1638
底盘型号	eq1060tj20d3	最高车速(km/h)	95
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(kw)
yc4f90-30	广西玉柴机器股份有限公司	2659	66kw /90马力
cy4102-c3f	东风朝阳柴油机有限责任公司	3856	70kw /95马力
燃料种类	柴油	排放标准	gb3847-2005,gb17691-2005国5
轴数	2	轮胎数	6
轴距	3300	轮胎规格	7.00-16,6.50-16,7.00r16,6.50r16
轴荷	2600/3895	前轮距	1506
钢板弹簧片数	8/9+5,6/8+4	后轮距	1466
其它	驾驶室准乘人数2人时载质量为1500kg;随底盘选装驾驶室。		

配置	副发动机型号	je493
	副发动机功率	57 kw 77.5马力
	清扫宽度	2.8-3 m
	清水箱容积	1-1.2 m ³
	垃圾箱容积	3-3.5 m ³
	作业速度	3 ~ 15 km/h
	最大作业能力	45000 m ² /h
	最大吸入粒度	100 mm
	清扫效率	99%