

金属加速腐蚀试验，弹垫圈弹性检测

产品名称	金属加速腐蚀试验，弹垫圈弹性检测
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

金属加速腐蚀试验，弹垫圈弹性检测

本标准规定为各项金属底材于电镀装饰用铜、镍、铬后，铜铁或锌压铸件底材于电镀镍-铬后，以及铝阳有阳极处理后等各项表面处理之醋酸铜盐水喷雾耐蚀性试验法。

试验方法

编辑

本法是使用盐水喷雾试验机将含有氯化铜之醋酸-氯化钠试验液，以雾状喷于电镀被覆膜或氧化膜上之一种腐蚀试验方法。试验的主要条件如表1所示：

主要的试验条件

项目配制时试验中备注；

氯化钠溶液浓度g/l 50 40--60 好每天标定一次；

PH 6.5 6.5-7.2 收集后测定试验中的PH值；

压缩空气压力(kgf/cm²) 1.00 ± 0.01 连续不得中断；

喷雾量ml/80cm²/h 1.0-2.0 应至少收集16小时，求其平均值；

压力桶温度() 47 ± 1 ；

7 盐水桶温度() 35 ± 1 ；

试验室温度() 35 ± 1 每天至少测试两次，其间隔至少7小时；

试验室相对湿度 85% 以上 其他湿度要求，由买卖双方协议之 试验时间即由开始喷雾至终了的时间，或由买卖双方协议之。