

镇江应急移动发电车 UPS不间断电源

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 镇江应急移动发电车 UPS不间断电源 |
| 公司名称 | 力安机电设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 产品:发电机出租租赁 服务:全程一对一 税金:包税/不包税 |
| 公司地址 | 本地公司 各地区设有租赁站点-全国连锁机构 |
| 联系电话 | 15224258209 15224258209 |

产品详情

力安机电设备有限公司凭借进口发电机的优势、产品质量的保证、优质的租赁服务赢得良好的市场声誉，是国内柴油发电机组租赁有实力也具水准的租赁服务商之一。的发电机组配套实施，经验丰富的维修售后服务团队，可随时为客户提供高品质的产品和令客户满意的优质服务！

7、确保您使用优质的燃油和冷却液 镇江应急移动发电车 UPS不间断电源 目前长沙发电机的出租价位，租一天的肯定划不来，我们先说租得比较多的 200-300KW的发电机组，

800-1000元，一天的租金是1000元左右，

还要按发电时间来准备柴油发电，半月租或者月租肯定相对会便宜一些，

100-250KW的发电机月租的话在7-9千左右，300kw,350kw,400kw,500kw往上走会更贵

二、柴油发电机组气门研磨方法

柴油发电机组气门的研磨方法有机动研磨和手工研磨两种。机动研磨法主要适用于柴油发电机组生产厂和大的修机械厂。其原因有二：一是气门研磨机价格较高，二是生产厂和大的维修机械厂研磨的气门数量多，用研磨机研磨气门，可提高生产效率，而手工研磨主要适用于小的维修和使用单位。所以对一般的使用维修者而言，主要是掌握手工研磨法。

手工研磨气门的步骤如下：

1、清洁气门、气门座及气门导管。

2、在柴油发电机组气门斜面上涂一层薄薄的粗研磨砂（不宜过多，以免流入导管内），同时，在气门杆上涂上润滑油，将气门杆插入导管内。若气门与气门座均经过光磨，可直接用细砂。

3、用橡胶碗吸住气门头，使柴油发电机组气门往复旋转进行研磨；若没有橡胶碗，气门顶有凹槽的，可在气门杆上套一根软弹簧，用螺钉旋具进行研磨。

研磨气门时应注意：

a、在研磨中要使柴油发电机组气门在气门座内朝一个方向转动，应不时提起和转动气门，变换气门与座的相对位置，以保证研磨均匀：

b、研磨时不应过分用力，也不要提起柴油发电机组气门用力在气门座上撞击敲打，否则会将气门工作面磨宽或磨成凹形槽痕。

4、当气门工作面与气门座工作面磨出一条较整齐而痕、麻点的接触环带时，将粗研砂洗去，再换用细研磨砂研磨。

在研磨过程中，要注意检查气门的接触情况：若接触面太靠上，砂要点在接触面的上面，将接触面往中间赶；如果接触面太靠下，砂要点在下面，将接触面往中间赶；如果接触面在中间并基本符合要求时，可在接触面的上下两处点砂，以便能迅速磨出接触而来；：如果接触面宽度太窄，砂要点在中间，以接触面。5、当柴油发电机组气门头部工作面磨出一条封闭的光环时，再洗去细研磨砂，涂上润滑油，继续研几分钟即可

柴油发电机组气门工作面的宽度应按原厂规定，无原厂规定时，一般进气门为1.00~2.00mm；排气门为1.50~2.50mm。