

监控线缆 SYV视频线系列

产品名称	监控线缆 SYV视频线系列
公司名称	扬州成瑞线缆有限公司
价格	1.00/米
规格参数	
公司地址	江苏扬州头桥工业园西贝大道8号
联系电话	086-51487989859 13665271303

产品详情

syv参数,syv执行标准,syv结构,syv性能,syv知识,syv价格 产品名称：syv系列 1、应用：application: 用于视频领域，通信系统及信号控制系统；用于视频监控线路、广播信号控制、公共电视天线、闭路电视监控系统；用于无线电通讯、传输系统及单向控制或是高频率机器内部配线。 applicable to video field, communication system and signal controlling system; video monitor circuitry, broadcast signal control, public tv antenna, closed-circuit tv monitor system; wireless telecommunication, transmission system and unilateral control or internal wire of high-frequency machine. 2、产品说明：product description: 特性阻抗：75

导体使用多支裸铜线绞合 实芯聚乙烯绝缘 外包铝箔屏蔽 软裸铜线编织屏蔽 聚氯乙烯护套 长期允许工作温度应不超过70 characteristic impedance:75 twisted multiple strands of copper lines as internal conductor solid polyvinyl insulated aluminum shielded outside bare soft copper wire braid shield pvc jacket keeping working temperature under 70 for long-range operation 家庭安防系统视频线(syv) syv同轴电缆50、75系列 产品编号 型号规格 内导体 绝缘外径mm 编织网数编数 / 编丝线径mm 护套外径 特性阻抗m 根数/直径 cr-28-001 syv50-1 7/0.09 0.87 ± 0.05 48x0.11 1.9 ± 0.1 50 ± 3.5 cr-28-002 syv50-2-1 1/0.68 2.2 ± 0.1 48x0.11 4.0 ± 0.2 50 ± 1.5 cr-28-003 syv50-2-2 1/0.9 2.95 ± 0.13 96x0.11 5.0 ± 0.2 50 ± 2.0 cr-28-004 syv50-3-1 1/0.32 2.95 ± 0.13 48x0.12 5.0 ± 0.2 50 ± 2.0 cr-28-005 syv50-3-2 7/0.32 2.95 ± 0.13 96x0.11 5.0 ± 0.2 50 ± 2.0 cr-28-006 syv50-5-1 1/1.4 4.8 ± 0.2 128px0.11 7.2 ± 0.3 50 ± 2.0 cr-28-007 syv50-7 7/0.75 7.25 ± 0.25 144px0.11 10.3 ± 0.3 50 ± 2.0 cr-28-008 syv50-9 7/0.95 9.0 ± 0.3 192px0.11 12.2 ± 0.4 50 ± 2.0 cr-28-009 syv50-12 7/1.15 11.5 ± 0.3 48x0.17 15.0 ± 0.4 50 ± 3.13 cr-28-013 syv75-2-1a 1/0.26 1.6 ± 0.1 48x0.11 2.9 ± 0.2 70 ± 5 cr-28-014 syv75-2-1b 1/0.34 2.0 ± 0.1 48x0.11 3.3 ± 0.2 70 ± 5 cr-28-015 syv75-3-1a 1/0.48 3.0 ± 0.13 64x0.11 5.0 ± 0.25 70 ± 3 cr-28-016 syv75-3-2a 7/0.17 3.0 ± 0.13 64x0.11 5.0 ± 0.25 70 ± 3 cr-28-017 syv75-3-1b 1/0.48 3.0 ± 0.13 96x0.11 5.0 ± 0.25 70 ± 3 cr-28-018 syv75-3-2b 7/0.17 3.0 ± 0.13 96x0.11 6.0 ± 0.2 70 ± 3 cr-28-019 syv75-4-1 1/0.6 3.7 ± 0.13 96x0.11 6.0 ± 0.2 70 ± 3 cr-28-020 syv75-4-2 7/0.21 3.7 ± 0.13 96x0.11 6.0 ± 0.2 70 ± 3 cr-28-021 syv75-5-1a 1/0.75 4.8 ± 0.2 64px0.11 7.2 ± 0.3 70 ± 3 cr-28-022 syv75-5-2a 7/0.26 4.8 ± 0.2 64px0.11 7.2 ± 0.3 70 ± 3 cr-28-023 syv75-5-1b 1/0.75 4.8 ± 0.2 96px0.11 7.2 ± 0.3 70 ± 3 cr-28-024 syv75-5-2b 7/0.26 4.8 ± 0.2 96px0.11 7.2 ± 0.3 70 ± 3 cr-28-025 syv75-5-1c 1/0.75 4.8 ± 0.2 128px0.11 7.2 ± 0.3 70 ± 3 cr-28-026 syv75-5-2c 7/0.26 4.8 ± 0.2 128px0.11 7.2 ± 0.3 70 ± 3 cr-28-027 syv75-5-1d 1/0.75 4.8 ± 0.2 144px0.11 7.2 ± 0.3 70 ± 3 cr-28-028 syv75-5-2d 7/0.26 4.8 ± 0.2 144px0.11 7.2 ± 0.3 70 ± 3 cr-28-029 syv75-7-1 1/1.15 7.25 ± 0.25 144px0.11 10.3 ± 0.3 70 ± 3 cr-28-030 syv75-7-2 7/0.4 7.25 ± 0.25 144px0.11 10.3 ± 0.3 70 ± 3 cr-28-031 syv75-9 1/1.37 9.0 ± 0.3 192px0.11 12.2 ± 0.4 70 ± 3 syv电缆全称实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆，同轴电缆中的一种。 syv-75-5:syv代表视频线,75代表阻抗为75欧姆,-5代表线材的粗细。 syv 75-5-1(a、b、c) s: 射频

y:聚乙烯绝缘 v:聚氯乙烯护套 a: 64编 b: 96编 c: 128编 75: 75欧姆 5: 线径为5mm 1: 代表单芯 syv电缆的作用: 监控中常用的视频线主要是syv75-3和syv75-5两种.如果要传输视频信号不是在200米内可以用syv75-3,如果在350米范围内就可以用syv75-5.

syv电缆的使用环境: 设备的支架连线, 闭路电视(cctv), 共用天线系统(matv) 以及彩色或单色射频监视器的转送。这些应用不需要选择有特别严格电气公差的高精密视频同轴电缆。视频同轴电缆的特征电阻是75欧姆, 这个值不是随意选的。物理学证明了视频信号最优化的衰减特性发生在77

欧姆。在低功率应用中, 材料及设计决定了电缆的最优阻抗为75 欧姆。扬州成瑞线缆有限公司主要生产: 光纤光缆(用户光缆、市话光缆、长途光缆和海底光缆等室内室外光缆) 监控线缆(视频线syv50、syv75系列同轴电缆; 电源线rv、bv、rvv、rvs、rvvb等系列; 屏蔽线缆rvvp、rvvsp系列; 音频线、话筒线、电梯线等安防线缆) 通讯线缆(rs-485通讯线缆;hya20、50、100等大对数通信线缆)

公司主页: <http://www.4000881383.com/> 如对本公司产品感兴趣, 欢迎来电。 联系人: 高先生

联系电话:-0514-87989859 手机号码: 13665271303 全国热线:400-088-1383

公司地址:扬州市头桥工业园西贝大道8号