

免蒸加气砖设备，免蒸泡沫混凝土砌块，免蒸

产品名称	免蒸加气砖设备，免蒸泡沫混凝土砌块，免蒸
公司名称	盐城市世隆装饰材料有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	盐城江苏省盐城市盐都区葛武富祥东路8号
联系电话	86-051588645626 13805109211

产品详情

产品介绍泡沫混凝土砌块（又称免蒸压加气块）属于加气混凝土砌块的一种，其外观质量、内部气孔结构、使用性能等均与蒸压加气混凝土砌块基本相同。泡沫混凝土砌块内部气孔不相通，而蒸压加气块内部气孔连通，所以相对来说泡沫混凝土砌块保温性能更好，渗水率更低，隔音效果更好！蒸压加气混凝土砌块的生产，采用内掺发泡剂（铝粉）通过化学反应放出气体发泡，而泡沫混凝土砌块的生产，采用(发泡剂通过)发泡机物理制泡后，再将气泡加入水泥浆中混合；蒸压加气混凝土砌块采用蒸压工艺，泡沫混凝土砌块则采用常温养护或干热养护。综上所述，泡沫混凝土砌块和蒸压加气混凝土砌块两种产品的外观、内部结构，以及它们的技术性能基本相同，二者的主要不同是发泡、制作的方法和养护工艺。

产品属性二、泡沫混凝土的性能 泡沫混凝土砌块的密度为200~1200kg/m³，200~300kg/m³为超低密度砌块、400~500kg/m³为低密度砌块、600~800kg/m³为中密度砌块、900~1200kg/m³为高密度砌块。泡沫混凝土的绝干体积密度以100kg为一个等级，从200kg到1200kg共分为11个等级200、300、400、500、600、700、800、900、1000、1100、1200（kg/m³）。按此密度等级，其技术性能如下表使用及维护体积密度级别

200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200																					
干燥收缩值	标准法	mm/m	0.50	抗冻性	质量损失(%)	5.0	导热系数(干态)	w/m ² k	0.07	0.08	0.10	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20	0.22	0.24	0.26	抗压强度mpa	0.6	0.8	1.5	2.0	2.5	3.5	4.2	5.5	7.0	8.5	10.5

其他说明产品特点

1、轻质高强，减轻建筑物负荷：干质密度320-1200kg/m³，是普通混凝土或砌块的1/5-1/8。2、良好的隔热、隔音性能：其导热系数0.06-0.16w/m.k，24cm厚的墙体隔音量为58db，满足建筑外墙、分户墙隔热、隔音要求。3、良好的抗压性能：抗压强度大于0.5mpa，最高强度可达7.5mpa以上。4、抗震性好：由于泡沫混凝土砌块属多孔材料，具有较低的弹性模量，从而使其对震动冲击载荷有良好的吸收和分散作用，同时泡沫混凝土砌块质量较轻，有效减低建筑物的荷载，建筑物荷载越小，抗震能力越强。5、不开裂、使用寿命长：泡沫混凝土砌块不会出现开裂空鼓现象，使用时无需刷涂界面剂，抗老化性能突出，使用寿命长。6、抗水性能好：泡沫混凝土材料吸水率低于20%，明显区别于其他墙体自保温材料。

交易说明公司网址：<http://www.shilongtl.com> <http://www.lyketai.com>