

# 监控线缆RVVP屏蔽电缆

产品名称	监控线缆RVVP屏蔽电缆
公司名称	扬州成瑞线缆有限公司
价格	1.00/米
规格参数	
公司地址	江苏扬州头桥工业园西贝大道8号
联系电话	086-51487989859 13665271303

## 产品详情

rvvp参数,rvvp执行标准,rvvp结构,rvvp性能,rvvp知识,rvvp价格

产品名称 额定电压：300v/500v 导体：多股铜导体，符合gb/t 3956 第5类（等同于iec60228.5）。

绝缘：聚氯乙烯（pvc）混合料。

屏蔽：镀锡铜丝编织屏蔽，编织密度大于85%

护套：柔性聚氯乙烯混合料（pvc），灰色（ral7001）。

芯线标识： 5芯，彩色芯线；黑色芯线白色数字编号，可含黄绿地线。

芯线数：2—24芯。

截面积：0.5—25mm<sup>2</sup>。

名称：rvvp电缆线,rvvp电线,rvvp电缆线,rvvp电线,rvvp电缆线,rvvp电线,rvvp电缆线,rvvp电线,

测试电压：2000v，5min。

绝缘电阻： $>20\text{m}\Omega \times \text{km}$ 。

使用温度（固定安装）： $-30\sim +70$  。

使用温度（移动安装）： $-5\sim +70$  。

弯曲半径： $15 \times$  电缆外径。

阻燃特性：iec 60 332.1。

参考标准：jb8734, vde 0281。

## 适用范围

适用于交流额定电压300/300v及以下电器、仪表和电子设备及自动化装置等屏蔽线路

执行标准 jb8734.5-1998

使用特性 额定电压：300/300v

额定温度：avp-90、rvp-90型90 ，其它型号70 特点说明

导体：多股裸铜丝（或镀锡铜丝）绞合

屏蔽方式：编织或斜绕（客户要求）

导体芯数：1-24芯

绝缘：（1）avp-90、rvp-90：pvc/e型聚氯乙烯绝缘（2）avp：pvc/c型聚氯乙烯绝缘（3）

其余型号：pvc/d型聚氯乙烯绝缘

绞合：绝缘芯线和填充（若有）一起成缆。

扬州成瑞线缆有限公司主要生产：光纤光缆

（用户光缆、市话光缆、长途光缆和海底光缆等室内室外光缆）

监控线缆（视频线syv50、syv75系列同轴电

缆；电源线rv、bv、rvv

、rvs、rvvb等系列；屏蔽线缆rvvp、rvvsp系列；音频线、话筒线、电梯线等安防线缆）

通讯线缆（rs-485通讯线缆；hya20、50、100等大对数通信线缆）

综合布线产品（五类网线、超五类网线、六类网线、电话线等）

### 1、应用：

application:

通讯音频、广播音响系统、仪表、电子设备及自动化  
设置、需防干扰线路屏蔽电线电缆。

applicable to communication audio frequency, broadcast  
sound system, meter, electric equipment and automatic  
equipment and anti-interference needed circuit shielded wire  
and cable.

### 2、产品说明：

product description:

内导体使用多支退火裸铜绞合 聚氯乙烯绝缘

六芯芯线绞合成缆 外包铝箔屏蔽

镀锡铜线编织屏蔽 聚氯乙烯护套

额定电压 $u_0/u$ 为300/300v

长期允许工作温度应不超过70

multiple strands annealed bare copper lines twisted as  
internal conductor pvc insulated core line with 6 cores  
twisted into cable aluminum shielded outside tinned  
copper line braid shielded pvc jacket rated voltage  $u_0/u$   
is 300/300v keeping working temperature under 70 for  
long-range operation

公司主页：<http://www.4000881383.com/>

如对本公司产品感兴趣，欢迎来电。

联系人：高先生

联系电话:-0514-87989859 手机号码：13665271303

全国热线:400-088-1383

公司地址:扬州市头桥工业园西贝大道8号