

# 沈阳浮箱拍门实体厂家

产品名称	沈阳浮箱拍门实体厂家
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	2500.00/件
规格参数	噪音:小 设备自重:污水处理 加工定制:是
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

## 产品详情

### 沈阳浮箱拍门实体厂家

作为一家专业生产拍门的厂家，新河县河畔水利机械厂提供符合您需求的高质量拍门产品。我们的产品采用多种材料制作，包括HDPE拍门、玻璃钢拍门、复合材料拍门和聚乙烯拍门。无论您是需要用于哪个行业的拍门，我们都能提供解决方案。

产品参数：噪音:小 加工定制:是 工作压力:常压 设备自重:污水处理 密封形式:硬密封型 适用介质:水  
HDPE拍门

HDPE拍门适用于多个行业，比如水利、污水处理、环保等。它具有以下优势：

耐腐蚀：HDPE材料能够耐受各种化学介质，长期使用不易损坏。

轻便灵活：HDPE拍门重量轻，安装方便，适用于各种场地和环境。

低噪音：采用特殊设计，HDPE拍门具有降低噪音的效果，不会对工作环境造成干扰。玻璃钢拍门

玻璃钢拍门具有以下特点：

高强度：玻璃钢拍门经过特殊处理，强度高，能够承受较大的工作压力。

耐用性强：玻璃钢材料具有优异的耐腐蚀性和抗老化性能，能够确保长期使用。

绝缘性好：玻璃钢拍门是非导电材料，能够保证工作过程的安全性。复合材料拍门

复合材料拍门广泛应用于各个领域，其优势如下：

轻质高强：复合材料拍门具有良好的强度和韧性，重量轻，易于安装和维护。

抗腐蚀：复合材料拍门能够耐受多种化学介质的侵蚀，具有较高的耐腐蚀性。

完全封闭：复合材料拍门采用硬密封型设计，能够有效阻止介质泄漏。聚乙烯拍门

聚乙烯拍门适用于水处理系统等多种场合，其特点如下：

**材料安全：**聚乙烯拍门是食品级材料，无毒无味，对水质无污染。

**耐磨损：**聚乙烯材料具有较高的耐磨性能，能够在长期运行中保持良好状态。

**易维护：**聚乙烯拍门表面平滑，容易清洁，不会积存污物。

以上是关于HDPE拍门、玻璃钢拍门、复合材料拍门和聚乙烯拍门的简要介绍。我们的产品价格为2500.00元/件，根据您的具体需求，我们可以进行加工定制。如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问，请随时联系我们。期待与您合作！

拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，\*\*\*法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。钢制侧开门是\*\*\*泵站安全运行的重要设备，在泵站中其作用是断流和防止停机时水倒流，主要用于：防洪排涝、农田灌溉、城市给排水和跨流域调水，以及各大型工况企业的供水和配水等。启闭机拍门用途：1.应用于水利水电、火力水电厂、核电站、市政、环保等泵站。进口闸门、格闸和滤网的开启和关闭2.应用于工农业水渠进出口闸门截流的开启和关闭3.应用于石油、化工、冶金、印染、造纸工厂等领域给排水闸门的开启和关闭。启闭机拍门特点：拍门：安装于排水管道的尾端，具有防止外水倒灌功能的逆止阀。拍门主要由阀座、阀板、密土封圈、铰链四部分构成。形状分为圆形和方形。拍门的材质传统上为各种金属制品，现在已经发展为多种复合材料。拍门—主要安装在排水管道的尾端，用于防止外水倒灌。材质分为不锈钢、铸铁、型钢、复合材料(玻璃钢)等多种材料。而拍门又分为很多种，比如，浮箱式拍门，平板式拍门，套筒式拍门等。拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。目前拍门分为悬挂式，单开门/双开门,节能型等型号。

### 玻璃钢拍门

运行时阻力小，开启角度大，闭门时撞击力小，消除了水锤和出水时产生的漩涡；无需手、电、气、液控制，不要人工操作，节省大量人力物力，提高泵站运行可靠性和装置效率，降低运行维护成本，降低泵站能耗。在实际运行中经国家水利部检测测试中心测试，节能型侧开式拍门，比悬挂式拍门节约电能22.5%。

管道侧翻拍门维护方便，使用寿命长。侧翻拍门的阀轴为不锈钢材料，轴销座为铜合金石墨润滑轴承，不会锈蚀，密封可靠，门座为碳钢材料；产品结构简单合理，运行轨迹独特，使用寿命可达30年以上，且维护方便。

侧翻拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，选用法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。

**新式复合材料：**拍门，闸门复合材料由专门研制的材料制成，在研制这种材料之初，就重点考虑耐腐蚀性能，强度，由此生出产品，相比传统的铸铁，钢制拍门，闸门相比耐腐蚀性更好，同样可以焊接，重量比传统的要轻13倍。安装简单，方便，可与市场销售的钢制法兰实现互配。口径规格：圆形DN100mm-3000mm，方形100mm-4000mm。

**工作介质：**带酸碱性的工业，生活污水高可设计成耐温100度的产品。**工作压力：**常压至0.25mpa使用寿命大于10年。

拍门规格分圆形拍门和方形拍门两种，可根据出水口大小形状设计生产；可分别为空心浮板式拍门和平板式拍门。适用于管道、污水处理，江河岸边排水管出口处的一种单向阀，它具有自动开启、闭合的功能；止水、防回流性能好；hdpe拍门耐腐蚀强，便于安装管理。

hdpe拍门重量轻，耐腐蚀，抗老化；无再回收利用价值的效果，有效防盗；增大开启角，大大降低拍门的启闭力；力学性能优越，可设计性强，运行可靠。

hdpe拍门出水可为圆形或矩形，结构严密，工作可靠，无须人力操作，可用法兰连接，亦可与预埋件连接固定。