

聚丙烯三层共挤复合薄膜吹膜机

产品名称	聚丙烯三层共挤复合薄膜吹膜机
公司名称	宁晋县富达塑料机械有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	邢台河北省宁晋县河渠塑料工业区
联系电话	0319-5796568 13703193837

产品详情

产品介绍 fdsj-r系列多层共挤薄膜吹塑机组，是我厂引进国外先进技术自行研制的下吹水冷带旋转牵引的高性能、全自动薄膜吹塑机。该机组采用下吹及自溢水冷法生产制品，其制品具有极高的透明度和良好的性能，达到国际先进水平，并且有纠偏装置、电晕处理、静电消除及自动精密温度控制等装置供你选配。其中多层共挤机型能加工pp，所生产的制品还具有良好的阻隔性、热封性、耐低温性和力学性能，成为理想的高档商品包装材料。性能参数主要技术参数：型号 model fdsj-65-3r fdsj-55-3r fdsj-50-3r fdsj-45-3r 最大膜宽 max.folding width of film 1500mm 1250mm 1000mm 750mm 制品厚度 thickness of film 0.02-0.08mm 0.02-0.08mm 0.02-0.08mm 0.02-0.08mm 产量 output 160kg/h 110 kg/h 80 kg/h 60 kg/h 使用原料 raw material pp pp pp pp 螺杆直径 screw diameter 3x 65mm 3x 55mm 3x 50mm 3x 45mm 螺杆长径比 screw ratio l/d 30 : 1 30 : 1 28 : 1 28 : 1 螺杆转速 screw speed 20-80r/min 20-80r/min 20-80r/min 20-80r/min 主电机功率 main motor power 3x18.5kw 3x15 kw 3x11kw 3x7.5kw 牵引速度 haul-off speed 8-60m/min 8-60m/min 8-60m/min 8-60m/min 总功率 total power 135kw 100kw 75kw 60kw 外形尺寸 overall dimensions 8360x5600x7650mm 7400x4500x6550mm 7400x4400x5880mm 6600x3800x4660 重量 weight 16t 11t 9.5t 6.5t 使用及维护1、检查温度自控完好，加热电器完好，注意及时调节各点加热温度在指标范围之内。

- 2、检查牵引速度，控制薄膜厚度。
 - 3、观察调整薄膜厚度的均匀，折径符合标准。
 - 4、检查空气贮气缸压力，不能过高，但应有备用压力。
 - 5、检查控制原料配比并混合均匀。
 - 6、检查原料无杂质，特别是应及时用磁铁检查铁器混入。
 - 7、检查减速箱位和空压机气缸润滑油润滑情况。
 - 8、定期检查各运转电机温升和机械传动情况。
- 其他说明 宁晋县富达塑料机械有限公司，位于华北塑料加工中心、集散地宁晋县河渠塑料工业区，是一家专业生产吹膜机、制袋机、印刷机、复合机、分切机、折边机、造粒机等塑料软包装设备的企业。建厂以来，我公司凭借拥有一批高素质、专业的技术员工及完整的质量管理体系，不断开拓进取、自主创新，打造出品牌富达，产品远销中东、东南亚、非洲等国家地区。富达过硬的产品质量和优质的售后服务深受海内外用户欢迎和信赖。我公司连年被政府确认为高新技术企业并荣获邢台市重合同守信用单位称号。“以诚为本、服务客户、科技创新、精益求精、和谐共生”这是我们富达人的宗旨和理念！我们深信：“精湛的产品、低廉的价格、热忱的态度、完善的售后服务”会得到广大用户的永恒的信赖！满足用户对产品和服务的要求是我们的责任和义务。“富达”塑机本着“以诚相待、以信相交、互惠互利、共同发展”的原则下与您携手共进，同创辉煌未来交易说明经双方友好协商后，签订合同