

海象牌市政管道堵水气囊使用指南

产品名称	海象牌市政管道堵水气囊使用指南
公司名称	上海艾立德实验室装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:海象牌 规格:DN800 充气压力:0.02Mpa
公司地址	上海市普陀区大渡河路1718号C区306-7室（注册地址）
联系电话	13917087026

产品详情

管道封堵气囊施工指南：一、准备工作：先把市政工程圆形管道封堵器充气装置的配件拼凑一下，测试一下漏气率，别让它成为摆设。用打气泵给气囊充气，记住气压不要超过0.015MAP，看看气囊是不是有漏气。二、把气囊缓慢地放到需要的位置，然后给管道封堵气囊充气，充到刚刚好的压力就行。注意了，要避免把管道封堵器放在立管管件接头处，因为：（一）那里的内壁有接缝，会影响堵水的严密性。（二）要是气囊向一边膨胀了，气压上不去，如果你还继续给它充气，管道封堵气囊就可能会破损喔。（三）市政排水管得干干净净的，内壁要平平整整的，不能有什么尖尖的东西，否则会影响堵水的密封效果，甚至刺破气囊。（四）不同规格的管道封堵气囊要用在对应的管道里面，不能拿小气囊来装大管道喔。三、为了防止气囊和胶管分道扬镳，可以用铁丝捆一下，或者用其他方法尽快捆紧它们。四、给气囊充气的时候，把打气泵的气量调小一点，别继续狂充，以免气囊破损，搞出事故啊。五、搬运气囊的时候，别拖拽气囊，免得外壁受伤，它可是脆弱的东西。六、在作业的时候，得时刻留意气囊的压力状态，如果气囊的压力很慢地下降，别停下来，继续用打气泵给气囊充到标准气压，等作业完了再检查气囊或者配件哪里漏气了。