

爱义信 三综合试验机 温湿度振动三综合试验箱 温湿度振动试验箱THV

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 爱义信 三综合试验机 温湿度振动三综合试验箱 温湿度振动试验箱THV |
| 公司名称 | 爱义信工业科技（上海）有限责任公司 |
| 价格 | 50000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:爱义信 型号:THV 产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区沪杭公路3216号 |
| 联系电话 | 021-31427262 18930917376 |

产品详情

产品应用：

可以模拟低温低温,或者高温 低温时，配合振动台的来检测产品的性能，用于电子、半导体、医药、化工、化妆品、涂料、石油、食品等行业及高校、商检、药检、军科院、中科院等科研机构

| | | | |
|------------------------|----------------|----------|------------------------------------|
| 设备型号 | THV | | |
| Model | | | |
| 控温范围 | -20~150 | /-40~150 | /-70~150 |
| Operating Temp. Range | | | |
| 温度分辨率 | 0.01 | | |
| Temperature resolution | | | |
| 温度波动度 | ± 0.5 | | |
| Control stability | | | |
| 温度均匀度 | ± 1.5 （空箱测试数据） | | |
| Temperature uniformity | | | |
| 升温速度 | 25 | ~ + 150 | , 3 /min 5 /min 10 /min 15 /min(全程 |

| | | |
|---------------------------|---|--|
| Heating rate | | |
| 降温速度 | 25 ~ -70 , 3 /min 5 /min 10 /min 15 /min (全程) | |
| Cooling rate | | |
| 控湿范围 | | |
| Humidity control range | 20%~98%RH (空箱测试) | |
| 湿度分辨率 | 1%RH | |
| Humidity resolution | | |
| 控湿精度 | ± 3%RH | |
| Humidity control accuracy | | |
| 振动频率 | 1-4000HZ (可调频扫频倍频) | |
| Vibration frequency | | |
| 振动方向 | 上下+前后+左右 | |
| Vibration direction | | |
| 振动负载 | 200-800KG | |
| Vibration load | | |
| 位移 | 25-50mmp-p | |
| Maximum displacement | | |
| 内部尺寸 | 依需求定制 | |
| Chamber size | | |
| 外部尺寸 | 依需求定制 | |
| Overall size | | |
| 容积 | 依需求定制 | |
| Volume | | |
| 电源 | AC380V 50HZ | |
| Power supply | | |
| 功率 | 以实际装机功率 | |
| Heating power | | |
| 工作噪音 | A声级 70dB(A) (在环温25 , 回声少的隔音室内测得; 采用A计权, 测试噪音源1米、高度离地面1米) | |
| Noise | | |
| 备注 | 试验箱温场及降温指标在环境温度 28 、相对湿度 75%R.H, 距室内测得; 每立方米负载不大于35kg/m3钢的热容量, 湿热试验时无有源湿、热负载 | |
| 选配 | 25mm/ 50mm/ 100mm测试孔 Test hole | |
| Optional | 多点温度监控系统 Multi point temperature monitoring | |
| | 温度校准 Temperature Correcti | |
| | 提供其它订制服务 Customized servic | |

