

Z545H-16C伞齿轮弹性座封闸阀

产品名称	Z545H-16C伞齿轮弹性座封闸阀
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	360.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:200 压力:16公斤
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

一、Z545H-16C伞齿轮弹性座封闸阀产品概述

大口径闸阀采用优质的球墨铸铁或碳钢铸造而成，具有强度高、重量轻，几何尺寸jingque的特点，闸板具有互换的功能，加装螺旋伞齿轮省力机构，一人可非常轻松自如地开关，也可根据用户的要求加装开闭指示柱，或电动、气动执行机构。密封、防锈功能，安全可靠，使用寿命长。可立式或卧式安装，广泛应用于给排水系统、污水处理系统、市政建设及矿山、冶金、电厂等行业。

二、Z545伞齿轮弹性座封闸阀主要零部件材料

名称	材质
阀体	灰铸铁、球墨铸铁、铸钢
闸板	球墨铸铁外覆三元乙丙或丁腈橡胶脏
内六角螺栓	碳化处理
密封圈	三元乙丙或丁腈橡胶
阀盖	灰铸铁、球墨铸铁、铸钢
阀杆	不锈钢
“O”形密封圈	丁腈橡胶
止推轴承	锡青铜
螺栓	碳钢、合金钢
压盖	球墨铸铁、铸钢
防尘罩	丁腈橡胶
手轮	可锻铸铁

三、Z545H-16C伞齿轮弹性座封闸阀主要技术参数

公称压力：10~25MPa

工作温度：0~80°C

法兰标准：GB/T 17241.6 GB9113

公称通径：500~1200mm

适用介质：水、油、气等

试验标准：GB13927 API598

四、Z545H-16C伞齿轮弹性座封闸阀主要外形连接尺寸

单位mm

DN	500	600	700	800	900	1000	1200
L	457	508	660	720	780	840	960
H (手轮)	1480	1665	2200	2800	2800	300	3000
H (伞齿轮)	1650	1900	2350	2950	2950	3150	3150
)							
H (电动)	电动装置可由用户指定						