

DW17-2500电动预储能万能式断路器

产品名称	DW17-2500电动预储能万能式断路器
公司名称	上海人民成套电器厂有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	温州乐清市柳市镇东风工业区
联系电话	0577-27881563 13968724418

产品详情

详细说明dw17万能式断路器适用于交流50hz、电压至660v、电流至5000a的配电网，用来分配电能和保护线路及电源设备的过载、欠电压、短路等，在正常的条件下，可作为线路的不频繁转换之用，1250a以下的断路器在交流50hz、电压380v的网络中可用作保护电动机的过载和短路。在正常条件下还可作为电动机的不频繁启动之用。本系列万能式断路器符合gb4048.2标准。断路器是采用立体式的积木结构，分为三个壳架等级，即630-1605一个壳架等级，2000-2505一个壳架等级，3200-3205一个壳架等级。三个壳架电流等级以630-1605先架为基础，其他壳架则根据不同的额定电流采用积木式结构拼装而成。断路器由框架、触头系统、灭弧系统、脱扣器、操作机构、抽屉座、插刀座及二次接线回路组成。总体结构分，固定式和抽屉式两种，抽屉式附有加长导轨以利于用户的维修。接线方式有垂直进出线、水平进出线、操作方式有手动操作、电动现在和预贮能操作。断路器的过电流脱扣器（bs-脱扣器）山长延时脱扣器（简称b-脱扣器）、瞬时脱扣器或短延时脱扣器（简称s-脱扣器）组成。用户可根据使用要求进行组合，实现一段、二段或三段保护。

：2.dw17-2500万能式断路器(电动快速固定)功能介绍:断路器为立体布置形式，触头系统、瞬时过电流脱扣器左右侧板均安装在一块绝缘板上。上部装有灭弧系统，操作机构可装在正前方或右侧面，有“分”、“合”指示及手动断开按钮。dw17-2500万能式断路器(电动快速固定) dw17万能式断路器是采用立体式的积木结构，分为四个框架电流等级，即630~1605a一个框架电流等级：2000~2505a一个框架电流等级，3200~3205a一个框架电流等级，4000a~4005a一个框架电流等级。除了d617-630外，常见的dw17断路器型号分为电动快速固定，电动预储能固定，电动快速插入，电动预储能插入4类 其余型号有dw17-630a dw17-800a dw17-1000a dw17-1250a dw17-1600a dw17-2000a dw17-2500a dw17-3200a 以上是万能式断路器dw17-2500的详细信息，如果您对该空气断路器的价格、尺寸、型号、规格，配件，接线图有任何疑问。