

电动高压三通法兰球阀

产品名称	电动高压三通法兰球阀
公司名称	上海杰一阀门有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区
联系电话	021-51602596

产品详情

电动高压三通法兰球阀为常温高压管道系统介质分流或合流量身设计打造的，主要有两种结构I型三通球阀与t型三通球阀。电动高压三通法兰球阀采用锻造阀体，嵌入式下游阀座，渗碳加硬处理的阀杆，根据材料彼岸花的不同可达到单向或双向密封的要求。电动执行器带动球体经90°的旋转动作来达到换向的控制目的，或经180度的旋转动作来达到换向与分流合流的控制目的。承高压,密封性能好内腔流阻损失小外型小巧美观适用于液体。电动高压三通法兰球阀具有操作灵活、流阻小、换向迅速、密封性能好等特点。使用一台三通球阀可代替三台两位二通阀门工作，因此使管路中的流体控制更为有效，而且也降低了投资和成本。

电动高压三通法兰球阀【主要参数】：

- 1· 电动机构分类：开关型(带信号反馈或不带信号反馈)、调节型。
- 2· 使用电压分类：dc24v、ac24v、ac110v、ac220v、ac380v。
- 3· 运行时间(秒s)：1s~100s。
- 4· 球阀阀体结构分类：直通、(t/I型三通)、四通。
- 5· 连接方式：外螺纹连接、内螺纹连接、法兰连接。
- 6· 制造口径：dn15 dn50。
- 7· 温度：0 550 。
- 8· 压力：0.1mpa 6.4mpa。
- 9· 阀体材料：不锈钢304-304I-316-316I、wcb碳钢等。

10·适用介质：水、油品、蒸汽、酸类、腐蚀性类介质等。

11·适用领域：石油、化工、液化气站、食品、制药、城建、楼宇、给排水、水处理等。

1.1概述

2位3通球阀，用于截断工作介质和使工作介质的液流换向。

2位3通球阀可提供径为dn04-25

电动高压三通法兰球阀具有下列优点：

通过控制芯轴上的指示槽位观察开关位置。通过限位销和限位垫限定开关位置。控制芯轴密封上装有支撑环，无泄漏，不需要手工重调密封件，采用浮球式密封原理，在出口侧密封，全流量流通以便于介质的无阻尼流动容易操作。表面磷化或镀黄锌（适用dn04-25）可提供不锈钢材质球阀。

1.2 功能原理

旋转控制芯轴使液体按球口形状换向，同时无泄漏地截断对立的一侧，系统压力把球体推向密封的无压侧。球体无泄漏地截断从接口1到接口2或3的液流。当流向从接口2或3到接口1时，会有少许泄漏，但取决于压力。转向过程中三个接口互相连接。

1.3 应用

2位3通球阀用于使液压回路中的液流换向，

杰一其他专业生产产品：

气动卡箍角座阀·气动焊接角座阀·气动法兰角座阀·气动内螺纹角座阀·不锈钢蝶阀·硬密封蝶阀·软密封蝶阀·保温蝶阀·焊接蝶阀·衬胶蝶阀·衬氟蝶阀·真空蝶阀·伸缩蝶阀·通风蝶阀·信号蝶阀·法兰蝶阀·对夹蝶阀·电动蝶阀·气动蝶阀等产品。

【电动高压三通法兰球阀】销售售后服务：

产品质量三包（包退-包换-包修）。