

# 云南文山西门子触摸屏授权总经销商

产品名称	云南文山西门子触摸屏授权总经销商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/4
规格参数	西门子PLC:西门子触摸屏 西门子变频器:西门子电机 西门子模块:西门子软启动
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号
联系电话	15355512623 15355512623

## 产品详情

因为它们大扩展点数都不\*过300个点概述 SIMATIC S7-1200，CPU 1211C，紧凑型 CPU，AC/DC/继电器，机载 I/O：6 个 24V DC 数字输入；4 个 2A 继电器数字输出；2 AI 0-10V DC，电源：交流 47-63Hz 时 85-264V AC，程序存储器/数据存储器 30 KB 一、S7-1200 存储卡的基本介绍 S7-1200 CPU 使用的存储卡为 SD 卡，有如下四种功能（实际为三种）：1. 作为 CPU 的预装载存储区，用户项目文件仅存储在卡中，CPU 中没有项目文件，离开存储卡将无法运行 S7-1500 产品信息 组态工具 跳转到 概述 应用 设计 功能 技术规范 更多信息 概述 模块化、可扩展通用，IP20 防护等级 适用于离散自动化领域中各种自动化应用的解决方案 具有极高性能和可用性 可专门通过 Totally Integrated Automation Portal 平台中的 STEP 7 Professional V12 及更高的型号进行组态 性能 性能 高速指令执行: 语言扩展 新数据类型 更快速的背板总线 经过的代码生成 功能强大的通信：以 PROFINET IO（双端口开关）作为接口；从 CPU 15-2 PN 开始支持，以一个或多个额外的集成 PROFINET 接口作为输入设备，用于网络隔离或用于连接更多的 PROFINET 设备或高速通信设备 OPC UA 数据访问作为运行时选项，可轻易将 SIMATIC S7-1500 连接至第三方设备/ 可针对总线和点到点连接，通过通信模块进行扩展 集成技术 无需附加模块就可集成运动控制功能：通过化的块 (PLCopen) 来连接模拟驱动器和 PROFIdrive 驱动器 运动控制功能支持速度控制轴、轴、相对同步操作（在没有位置同步规范的情况下实现同步）以及外部编码器、凸轮和（PC Access 是专门为 S7-200 系列 PLC 的 OPC 协议，专门用于小型 PLC 与机交互的 OPC） SIMATIC PCS 7 设计的 ET 200SP HA 易于处理，可用性高 SIMATIC ET 200SP HA 的突出特点是安装和组装十分简单方便