2W-350-35电磁阀

产品名称	2W-350-35电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:2W-350-35 材质:全铜
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一阀门有限公司向您推荐2W-350-35电磁阀,该产品是我们公司自主研发的一款高品质电磁阀。以下从品牌、型号和材质等多个角度为您进行详细描述,帮助您更好地了解并选择这款产品。

品牌:上海欣一

上海欣一是一家拥有多年阀门制造经验的zhiming企业,致力于为客户提供高质量、可靠性强的阀门产品。作为一家有着良好声誉的公司,我们以诚实守信、质量优先的理念赢得了广大客户的信赖。

型号: 2W-350-35

2W-350-35电磁阀是本公司的新品,经过精密设计和严格测试,具备卓越的性能和稳定的工作状态。该型号适用于直流和交流电源,并具有快速响应、低噪音和长寿命等特点,可广泛应用于工业自动化系统、石油化工、水处理、医疗设备等领域。

材质:全铜

2W-350-35电磁阀采用全铜材质制造,具有良好的耐腐蚀性和导电性能。全铜材质保证了产品的可靠性和稳定性,使其在恶劣环境下仍能正常工作。此外,全铜材质还能够有效地降低电磁阀的温升,保护电磁线圈,延长使用寿命。

一.详细介绍:适用介质:液体、水、热水、气、油、瓦斯等介质温度:-5~80 动作方式:直动式,分步直动式工作压力:常闭式:0~10 kgf/cm2; 常开式:0~6 kgf/cm2 阀体材质:黄铜(锻造)、不锈钢(精密铸造)膜片式密封,膜片材质:(NBR)线圈保护等级:铁壳线圈IP54二.特殊订货: 如您选购氟橡胶膜片(Viton)则在订单中注明V,其介质最高温度可达到130 ; 如您选购三元乙丙胶膜片(EPDM)则注明E,其介质最高温度可达到110 . 如在食品机械和饮用水上使用,可在订货时提出,使用硅橡胶膜片。 如您需要工作压力12 kgf/cm2可在订货中提出,需安装手动装置的可在订货时提出。 需要法兰式连接,可在订货中提出。有镶铜法兰、钢法兰和不锈钢法兰三种。

三.订货代码:

四.技术参数:

型号	2W-025-	2W-025-	2W-040-	2W-040-	2W-160-	2W-160-	2W-200-	2W-250-	2W-350-	2W-400-	2W-500-
	06	08	08	10	10	15	20	25	35	40	50
螺纹G	1/8", 1/4"	1/8", 1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"	1"	2"
通 mm 径			4		16		20	25	35	40	50
式											
Cv 值	0.23		0.6		4.8		l		<u> </u>	<u> </u>	48
长L mm		0.5	40.5	52.5		69	73	99	115	120	154
高Hmm	75 7	' 5	75	90	117	117	123.5	134.5	154	162	185
介质温 度	温 −5 ~80 (−10~130)										
工作压	常闭式:0~10 常开式:0~6										
力 (压											
差)kgf/	gf/										
cm2											
最大耐	12										
压力											
kgf/cm2											
额定电	E电 220V AC/50HZ 22VA; 110V AC/50HZ 22VA; DC24V 18W; DC12V 17W;										
压	上下浮动: ± 10%, ; 其他电压可定制										

细节和知识

产品细节:2W-350-35电磁阀采用先进的工艺制造,工艺精湛,外观美观大方。其精密结构设计使得产品具备良好的密封性能,有效避免漏气现象。

工作原理:电磁阀是一种通过电流控制阀门开关状态的装置。2W-350-35电磁阀通过电磁线圈产生磁场,使阀门腔体内的活塞受到力的作用而移动,从而实现对流体的控制。

使用注意事项:在安装和使用2W-350-35电磁阀时,应避免过负荷使用,定期检查和维护电磁阀以确保正常运行。使用时应保持环境干燥、无腐蚀性气体,并避免严重振动。

通过以上介绍,相信您对2W-350-35电磁阀有了更全面的了解。上海欣一阀门有限公司将始终提供优质的产品和完善的售后服务,期待与您的合作。