

2W-350-35电磁阀

产品名称	2W-350-35电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:2W-350-35 材质:全铜
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一阀门有限公司向您推荐2W-350-35电磁阀，该产品是我们公司自主研发的一款高品质电磁阀。以下从品牌、型号和材质等多个角度为您进行详细描述，帮助您更好地了解并选择这款产品。

品牌：上海欣一

上海欣一是一家拥有多年阀门制造经验的zhiming企业，致力于为客户提供高质量、可靠性强的阀门产品。作为一家有着良好声誉的公司，我们以诚实守信、质量优先的理念赢得了广大客户的信赖。

型号：2W-350-35

2W-350-35电磁阀是本公司的新品，经过精密设计和严格测试，具备卓越的性能和稳定的工作状态。该型号适用于直流和交流电源，并具有快速响应、低噪音和长寿命等特点，可广泛应用于工业自动化系统、石油化工、水处理、医疗设备等领域。

材质：全铜

2W-350-35电磁阀采用全铜材质制造，具有良好的耐腐蚀性和导电性能。全铜材质保证了产品的可靠性和稳定性，使其在恶劣环境下仍能正常工作。此外，全铜材质还能够有效地降低电磁阀的温升，保护电磁线圈，延长使用寿命。

一、详细介绍：适用介质：液体、水、热水、气、油、瓦斯等介质温度：-5~80 动作方式：直动式，分步直动式工作压力：常闭式：0~10 kgf/cm²；常开式：0~6 kgf/cm² 阀体材质：黄铜（锻造）、不锈钢（精密铸造）膜片式密封，膜片材质：（NBR）线圈保护等级：铁壳线圈IP54二、特殊订货：如您选购氟橡胶膜片（Viton）则在订单中注明V，其介质最高温度可达到130 ；如您选购三元乙丙胶膜片（EPDM）则注明E，其介质最高温度可达到110 。如在食品机械和饮用水上使用，可在订货时提出，使用硅橡胶膜片。如您需要工作压力12 kgf/cm²可在订货中提出，需安装手动装置的可在订货时提出。需要法兰式连接，可在订货中提出。有镶铜法兰、钢法兰和不锈钢法兰三种。

三 . 订货代码 :

四 . 技术参数 :

型号	2W-025-06	2W-025-08	2W-040-08	2W-040-10	2W-160-10	2W-160-15	2W-200-20	2W-250-25	2W-350-35	2W-400-40	2W-500-50
螺纹G	1/8", 1/4"	1/8", 1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"	1"	2"
通径 mm	2.5		4		16		20	25	35	40	50
工作形式	直动式				分布直动式						
Cv 值	0.23		0.6		4.8		7.6	12	24	29	48
长L mm	40.5	40.5	40.5	52.5	69	69	73	99	115	120	154
高H mm	75	75	75	90	117	117	123.5	134.5	154	162	185
介质温度	-5 ~80 (-10~130)										
工作压力 (压差) kgf/cm ²	常闭式 : 0~10 常开式 : 0~6										
最大耐压 kgf/cm ²	12										
额定电压	220V AC/50HZ 22VA; 110V AC/50HZ 22VA; DC24V 18W; DC12V 17W ; 上下浮动: ± 10%, ; 其他电压可定制										

细节和知识

产品细节：2W-350-35电磁阀采用先进的工艺制造，工艺精湛，外观美观大方。其精密结构设计使得产品具备良好的密封性能，有效避免漏气现象。

工作原理：电磁阀是一种通过电流控制阀门开关状态的装置。2W-350-35电磁阀通过电磁线圈产生磁场，使阀门腔体内的活塞受到力的作用而移动，从而实现对流体的控制。

使用注意事项：在安装和使用2W-350-35电磁阀时，应避免过负荷使用，定期检查和维护电磁阀以确保正常运行。使用时应保持环境干燥、无腐蚀性气体，并避免严重振动。

通过以上介绍，相信您对2W-350-35电磁阀有了更全面的了解。上海欣一阀门有限公司将始终提供优质的产品和完善的售后服务，期待与您的合作。