

韩国 可莱特报警灯ST56LF-BZ-2

产品名称	韩国 可莱特报警灯ST56LF-BZ-2
公司名称	烟台佳诺电气自动化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	烟台开发区长江路10号银和广场
联系电话	0535-2161298 13465542977

产品详情

韩国 可莱特报警灯st56lf-bz-2详情介绍

st56l-1,st56l-2,st56l-3,st56l-4,st56l-5 st56lf-1,st56lf-2,st56lf-3,st56lf-4,st56lf-5
 st56l-bz-1,st56l-bz-2,st56l-bz-3,st56l-bz-4,st56l-bz-5 st56lf-bz-1,st56lf-bz-2,st56lf-bz-3,st56lf-
 bz-4,st56lf-bz-5 st56l-1-12,st56l-1-24,st56l-1-110,st56l-1-220
 st56l-2-12,st56l-2-24,st56l-2-110,st56l-2-220, st56l-3-12,st56l-3-24,st56l-3-110,st56l-3-220
 st56l-4-12,st56l-4-24,st56l-4-110,st56l-4-220 st56l-5-12,st56l-5-24,st56l-5-110,st56l-5-220
 st56lf-1-12,st56lf-1-24,st56lf-1-110,st56lf-1-220 st56lf-2-12,st56lf-2-24,st56lf-2-110,st56lf-2-220
 st56lf-3-12,st56lf-3-24,st56lf-3-110,st56lf-3-220 st56lf-4-12,st56lf-4-24,st56lf-4-110,st56lf-4-220
 st56lf-5-12,st56lf-5-24,st56lf-5-110,st56lf-5-220 st56l-bz-1-12,st56l-bz-1-24,st56l-bz-1-110,st56l-
 bz-1-220 st56l-bz-2-12,st56l-bz-2-24,st56l-bz-2-110,st56l-bz-2-220 st56l-
 bz-3-12,st56l-bz-3-24,st56l-bz-3-110,st56l-bz-3-220 st56l-bz-4-12,st56l-bz-4-24,st56l-
 bz-4-110,st56l-bz-4-220 st56l-bz-5-12,st56l-bz-5-24,st56l-bz-5-110,st56l-bz-5-220
 st56lf-bz-1-12,st56lf-bz-1-24,st56lf-bz-1-110,st56lf-bz-1-220 st56lf-bz-2-12,st56lf-bz-2-24,st56lf-
 bz-2-110,st56lf-bz-2-220 st56lf-bz-3-12,st56lf-bz-3-24,st56lf-bz-3-110,st56lf-bz-3-220
 st56lf-bz-4-12,st56lf-bz-4-24,st56lf-bz-4-110,st56lf-bz-4-220 st56lf-bz-5-12,st56lf-bz-5-24,st56lf-
 bz-5-110,st56lf-bz-5-220 多层信号灯 st56lled 长亮/闪亮型
 多层信号灯 ø 56mm max.90db
 光源采用辐射范围广的led，提高了远距离的可见度 采用高亮度发光二极管为光源的56mm
 带固定支杆的高级产品 散光面积是经济型产品的2倍，在远距离可见度特别好的产品
 接插式设计，使各层灯可随意组装，更换颜色顺序更方便简单 闪亮次数：60~80/min.
 内装蜂鸣器型 音量：max.90db/m (可以定做2音蜂鸣器型) 材质：灯罩-as, 身体-abs, pole-铝合金
 技术认证：ul(class2,dc24专用), ce 保护等级：ip44 (内装蜂鸣器型 ip23)
 左边图片是各层标准产品的图片。标准产品以外的颜色排列可以定做。
 可以定做在周围环境60 上能使用的 ul认证品(class2, dc24v专用) lb18 lw18
 screw&nut sl18 sz18a 产品规格型号 段数
 电压 电流 重量 颜色 st56l led 长亮型
 st56lf led 长亮/闪亮型 st56l-bz 内装蜂鸣器 led 长亮型

st56lf-bz 内装蜂鸣器 led 长亮/闪亮型 1 ac/dc12v 0.110a
 0.36kg 红-r ac/dc24v 0.072a 0.36kg
 ac110v 0.040a 0.53kg ac220v 0.020a 0.53kg
 2 ac/dc12v 0.220a 0.45kg 红-r 绿-g
 ac/dc24v 0.144a 0.45kg ac110v 0.049a 0.62kg
 ac220v 0.025a 0.62kg 3 ac/dc12v 0.330a
 0.53kg 红-r 黄-a 绿-g ac/dc24v 0.216a
 0.53kg ac110v 0.058a 0.70kg ac220v
 0.029a 0.70kg 4 ac/dc12v 0.440a 0.62kg
 红-r 黄-a 绿-g 蓝-b ac/dc24v 0.288a
 0.62kg ac110v 0.066a 0.79kg ac220v
 0.033a 0.79kg 5 ac/dc12v 0.550a 0.70kg
 红-r 黄-a 绿-g 蓝-b 白-w ac/dc24v
 0.360a 0.70kg ac110v 0.073a 0.87kg
 ac220v 0.037a 0.87kg 信号线、蜂鸣器线 电流 (1层标准)
 电压 ac/dc 12v ac/dc 24v ac 110v ac 220v 信号线电流
 0.110a 0.072a 0.040a 0.020a 蜂鸣器线电流 0.015a
 0.028a 0.021a 0.038a 名称 频道 视听
 音量 蜂鸣器 1音 pi~pi~pi~连续音 max 90db 蜂鸣器 2音 (定做)
 pi~pi~pi~连续音 pi-pi-pi 断续音 max 90db 外形图
 资料下载pdf产品目录 dc 长亮型产品 dc 电压产品:
 黑色线连接在负极(-), 但产品内部有整流桥, 产品不用分正负极。
 ac长亮型, ac/dc 长亮/闪亮型产品 引出电源线 规格: ul1015-no.18(0.75sq) x 2c 400mm
 ac 电压产品: 不用分电源线颜色, 可以交替接线 dc 电压产品: 黑色线连接在负极(-)
 引出 信号线 规格: ul1007-no.22 (0.3sq) 400mm 标准接线以外产品可以定做。
 ex)st56l-(bz)-3-24-rag-sz18 型号 蜂鸣器 段数 电压 颜色 支架 st56l
 st56lf 无指定(none) 标准型 bz指定(order) 内装蜂鸣器型 1-1层
 2-2层 3-3层 4-4层 5-5层 12-dc12v 24-dc24v 110-ac110v
 220-ac220v r-红 a-黄 g-绿 b-蓝 w-白 无指定-标准型 lb18
 lw18 sz18 sl18