

电动硬密封法兰蝶阀

产品名称	电动硬密封法兰蝶阀
公司名称	上海杰一阀门有限责任公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区
联系电话	021-51602596

产品详情

电动硬密封法兰蝶阀该阀采用三偏心结构，阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作，具有良好的耐腐蚀性，使用寿命长，本阀均有双向密封功能，产品符合国家gb/t13927-92阀门压力试验标准。电动硬密封法兰蝶阀采用精密的u形弹性密封圈及三偏心多层次金属硬密封结构，被广泛用于介质温度 425 的冶金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上，作调节流量和截断流体使用。

电动硬密封法兰蝶阀【主要参数】

运行时间：

1s~100s

使用电压：

dc24v、 ac24v、 ac110v、 ac220v、 ac380v。

智能执行器：

v.dc、 a.dc等(其他需向杰一公司定做)

阀板结构分类: 1中线式、 0单偏心、 2双偏心、 3三偏心

阀座或密封材质：软密封型、硬密封型等。

连接分类: 4.法兰、 6焊接、 7.对夹

制造口径(mm)：dn40-dn500

适用温度: 550 。

工作压力:1.6~4.0(mpa)。

主要材质:碳素钢、铬镍系不锈钢、铸铁等。

适用介质:水、蒸汽、油品、液化气、天然气、煤气、尿素等多种介质。

适用工况:石油、化工、液化气站、食品、制药、城建、楼宇、给排水、水处理等

电动硬密封法兰蝶阀特点

- 1、本阀采用三偏心密封结构，阀座与蝶板几乎无磨损，具有越观越紧的密封功能。
- 2、密封圈选用不锈钢制作，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能,具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。
- 3、碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长。
- 4、大规格蝶板采用桁架结构，强度高，过流面积大，流阻小。
- 5、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。
- 6、驱动装置可以多工位（旋转90°或180°）安装，便于用户使用。

电动硬密封法兰蝶阀杰一其他专业生产产品：

高温电磁阀zczg,zczh · 高温高压电磁阀zcg · 蒸汽电磁阀zqdf · 天然气电磁阀zcm
· 喷泉专用电磁阀sldf · 黄铜电磁阀2w,zw · 水用电磁阀zcs · 全不锈钢电磁阀zbsf
· 零压差启动电磁阀 · zs通用电磁阀zczp等产品。

【电动硬密封法兰蝶阀】销售售后服务：

产品质量三包（包退-包换-包修）。