

天康牌快速热电偶及测温枪 品质永保称心，畅销海外

产品名称	天康牌快速热电偶及测温枪 品质永保称心，畅销海外
公司名称	安徽天康股份有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	滁州安徽省天长市仁和南路20号
联系电话	86-05507029277 13956283909

产品详情

【天康牌】快速热电偶及测温枪 品质永保称心，畅销海外

产品通过iso-9002质量体系认证及全国质量管理达标企业认证. 产品精度高,

测温范围广,价格低,符合yb4084-92及yb/t163-1999二个快速测量金属熔体温度用热电偶标准 一、引用标准

1.产品标准：yb/t163-1999（消耗式快速测量金属熔体温度用热电偶）。2. 偶丝标准：s型：gb/t3772-98
r型：gb/t1598-98 b型：gb/t2902-98 3. 补偿导线标准：gb/t4989-94（s型.r型热电偶补偿导线）测温枪头中插
头芯的正、负极其引线均采用补偿型，即相应的补偿导线材料制作，故又分为sc（rc）型，bc型和wc3/25
型。分别配用于铂铑10—铂（铂铑13—铂），铂铑30—铂铑6和钨铼3-钨铼25快速测温热电偶。测温枪的
外径为 16mm（特殊尺寸定做），长度为1米—4.5米。钢水取样器可实现钢水快速取样，型号：1.kq
y—01，内有脱氧剂。2.kqy—02，内无脱氧剂。取出样品尺寸为 32.5x13mm,内部充实，表面光滑，
总长964 mm，手柄纸管 32x17 mm。还配有磁性磨样夹具，使用非常方便。具有以下特点：1、准确度高，稳定性好。有微机处理控制对电路进行零点，满量程及冷端温度自动校准。采用精密基准稳压源，
具有长期稳定性。软件技术保证仪表准确可靠。2、抗干扰能力强 3、采用led超高亮度数码管显示。

4、功能齐全便于扩展，可配打印接口。

5、备有隔离的并行bld码输出；或4-20ma（1-5v）模拟量输出口。

6、内部主机板设有分度号转换短路子，每台表可配用2种不同分度号的热电偶。

7、既可用于快速测温又可用于连续测温。安徽天康(集团)股份有限公司服务热线：13955041259 联系

人：徐先生 联系电话：0550-7309709 传真：0550-7309719 邮政编码：239300 地

址：安徽省天长市仁和南路20号 销售邮箱：ahtkxs@163.com