

电动法兰三偏心蝶阀

产品名称	电动法兰三偏心蝶阀
公司名称	上海杰一阀门有限责任公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区
联系电话	021-51602596

产品详情

电动法兰三偏心蝶阀可作快速切断或调节流量之用。电动法兰三偏心蝶阀更换阀座方便简单，只需取下嵌件就可取出阀座，不必拆卸阀板和阀轴。用带有球形密封表面的双偏心蝶板，配以单片挠性唇式密封座，适用于要求可靠密封和良好调节特性的场合。由于双偏心蝶板的设计，具有严密的密封性能，超长的使用寿命。电动法兰三偏心蝶阀该阀采用三偏心结构，阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作，具有良好的耐腐蚀性，使用寿命长，本阀均有双向密封功能，产品符合国家gb/t13927-92阀门压力试验标准。

电动法兰三偏心蝶阀【主要参数】

运行时间：

1s~100s

使用电压：

dc24v、 ac24v、 ac110v、 ac220v、 ac380v。

智能执行器：

v.dc、 a.dc等(其他需向杰一公司定做)

阀板结构分类: 1中线式、 0单偏心、 2双偏心、 3三偏心

阀座或密封材质：软密封型、硬密封型等。

连接分类: 4.法兰、 6焊接、 7.对夹

制造口径(mm) : dn40-dn500

适用温度: 550 。

工作压力:1.6~4.0(mpa)。

主要材质:碳素钢、铬镍系不锈钢、铸铁等。

适用介质:水、蒸汽、油品、液化气、天然气、煤气、尿素等多种介质。+

适用工况 : 石油、化工、液化气站、食品、制药、城建、楼宇、给排水、水处理等

杰一其他专业生产产品 : y型过滤器sg,gl41h,qg,yg · 篮式过滤器srba,srbb · t型管道过滤器st14,st24 · u型过滤器ug · 临时过滤器pfc · 双桶切换过滤器stg · 自动反冲洗排污过滤器zpw · 磁性过滤器scx · 手摇刷式过滤器yts · 保温过滤器bsg41h/w · 氧气过滤器of · 德标过滤器gl41w/h 等产品。

【电动法兰三偏心蝶阀】销售售后服务 :

产品质量三包 (包退-包换-包修) 。