

CDA21F-40P低温安全阀

产品名称	CDA21F-40P低温安全阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:DA21F-40P 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一阀门有限公司是一家专业生产和销售各类高品质阀门产品的企业。我们以质量第一、客户至上的原则，不断研发创新，为客户提供yiliu的产品和优质的服务。今天，我们将为您介绍我们的一款youxiu产品——CDA21F-40P低温安全阀。

品牌：上海欣一

型号：CDA21F-40P

材质：不锈钢

作为上海欣一阀门公司的明星产品，CDA21F-40P低温安全阀凭借其卓越的性能和可靠的质量，在市场上享有良好的声誉。下面，我们来看一下它的特点和优势。

DA21F-40P低温安全阀

型号：DA21F-40T/P

一.概述：

此类型专用[安全阀](#)

主要用于液氧（液氮、液氩）等低温液态介质系统上，具有启动自如、密封可靠、起跳压力稳定等特点。

二.规范：

公称通径：DN 25mm 公称压力：PN

2.5MPa适用介质：LO₂、LN₂、LAR、LNG等适用温度：-196 ~+80

三.材质：

阀体、阀座：铜/不锈钢

阀顶、阀杆、弹簧：不锈钢

四.性能：

产品型号	产品代号	公称通径(mm)	公称压力(MPa)	整定压力(MPa)	密封压力(MPa)	重量Kg
DA21F-25T/P	7K10	10	2.5	1.76	1.6	0.46
DA21F-25T/P	7K10G	10	1.6	0.88	0.8	0.46
DA21F-25T/P	9K10	10	1.6	0.275	0.25	0.46
DA21F-25T/P	7K15	15	1.6	0.88	0.8	0.75
DA21F-25T/P	7K15G	15	2.5	1.76	1.6	0.78
DA21F-25T/P	7K25	25	2.5	1.76	1.6	1.52
DA21F-25T/P	7K25G	25	1.6	0.88	0.8	1.44
DA21F-25T/P	7K25H	25	1.6	0.23	0.20	1.44
DA21F-25T/P	205DK25	25	1.6	0.11	0.10	1.44
DA21F-25T/P	206DK25	25	1.6	0.17	0.15	1.44
DA21F-25T/P	251DK25	25	2.5	2.20	1.98	1.57

特点：

1. 高品质材料：CDA21F-40P采用不锈钢材质，具有耐腐蚀、抗压力强等特点，确保产品使用寿命长。
2. 可调节压力范围：该安全阀能够灵活调节压力范围，适用于不同压力要求的场合。
3. 低温环境适应性强：CDA21F-40P适用于低温环境下的安全阀需求，确保管道系统的安全稳定运行。

优势：

1. 高度安全性：CDA21F-40P低温安全阀能够在管道系统中及时释放过高的压力，保护管道系统的安全运行。
2. 高效节能：该安全阀在使用过程中能够有效节省能源，降低系统的运行成本。
3. 简便操作：CDA21F-40P采用简单易操作的设计，用户可以轻松调节和操作该安全阀。

综上所述，CDA21F-40P低温安全阀是一款优质的产品，无论是材质、特点还是优势，都表现出了上海欣一阀门公司的专业水准和技术实力。我们将一如既往地坚守品质，不断创新，以满足客户的需求为己任。如果您有关于CDA21F-40P低温安全阀的需求或任何阀门产品的咨询，欢迎随时与我们联系！