

## 福田时代多功能吸粪车\_能洒水的吸粪车

产品名称	福田时代多功能吸粪车_能洒水的吸粪车
公司名称	湖北程力专用汽车有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省随州市南郊平原岗程力工业园
联系电话	0722-7053511 13872865389

### 产品详情

福田时代多功能吸粪车适用范围主要为城乡环卫部门抽吸和运送粪便及其它污水。适用于抽吸粪便，污水、污泥浆和混有较小悬浮杂物的液体，适用于市政环卫、大中小型工矿企业，小区、学校，化粪池清理转运，城市管道清理疏通，工厂沼液沼渣清理等。

福田时代多功能吸粪车是我公司生产的吸粪车系列产品之一。福田时代吸粪车采用福田时代系列小卡之星·祥锐2米8轴距轻卡底盘生产，该小型吸粪车主要用于抽吸粪便，污水、污泥浆和混有较小悬浮杂物的液体，具有抽吸效率高、自吸、自排及直灌等特点，广泛适用于大、中、小城镇环卫、市政、农业、化工、厂矿企业、物业小区使用，采用原装底盘，真空吸粪泵可自吸自排。

福田时代小卡两用车是在吸粪车的基础上加装了后工作平台、本田机组和球阀以及管网系统等部件组成。

福田时代多功能吸粪车配置：专用部分由取力器、传动轴、真空吸粪泵、水气分离器、油气分离器、多路换向阀、吊杆、粪罐、放粪阀、吸粪枪、清水箱、视粪窗、真空压力表、管网系统等组成。

福田时代多功能吸粪车抽满污（粪）罐体时间 5min，吸程： 7m。真空吸粪车自吸自排，工作速度快容量大，运输方便。

更多图片请登陆<http://www.1cn357.com>

同款型号不带洒水功能车型

福田时代多功能吸粪车安装进口防溢流装置，防止粪便、污水因吸满倒灌至真空泵系统。福田时代吸粪车采用罐体龟背式设计，永久不变形。安装全国质量评比第一名的大功率专用真空吸粪泵（日本技术），吸粪导物管可360度旋转，排放采用自排和压力排放，安装浮球液位控制器，带电子报警装置。

福田时代多功能吸粪车可自吸自排，抽吸方便，具有真空度高、吸程远的特点，可满足不同用户在不同的使用环境中使用。吸粪车还可以根据客户要求加装洒水功能，水、粪罐可独立分仓，即可吸粪又可洒水，一车两用，也可改装成货运+吸粪+洒水组合成一车三用，大大的节省用户购置成本。

**【福田时代多功能吸粪车主要技术参数】**

产品名称	福田时代吸粪车	罐体容积	2立方
总质量	3980	外形尺寸	5600 × 1900 × 2300
额定载质量	1490	整备质量	2360
驾驶室准乘人数	2	载质量利用系数	
接近角/离去角	20/17	前悬/后悬	1090/1710
轴数	2	轴距	2800
轴荷	1530/2450	最高车速	90
其它	福田时代多功能吸粪车罐体有效容积:2立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3000/1900/2300;输介质:液态污物,密度:800千克/立方米。仅用yc4f90-30、4d26、4dw93-84e3型发动机。防护罩a,连接方式:左右侧防护与车辆车架焊接加螺栓连接,后防护与车架焊接连接,后部防护断开,前部防护断开,前部防护离地高度(mm):60 × 250,后部防护离地高度(mm):500。		

**【福田时代多功能吸粪车底盘技术参数】**

底盘型号	bj1043v8jd5-s1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司

外形尺寸	5145 × 1825 × 2090	轮胎数	6
接近角/离去角	23/20	轮胎规格	6.50-16,6.50r16,7.00-16,7.00
钢板弹簧片数	7/7+5	前轮距	1415,1510
福田时代多功能吸粪车燃料种类	柴油	后轮距	1425
排放标准	gb17691-2005国 ,gb3847-2005		
福田时代多功能吸粪车发动机型号	发动机生产企业	排量	功率
4d26 yc4f90-30 4dw93-84e3 4d22e yn27cr 4dw83b-79e3	安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放 汽车有限公司无锡柴油机分公司 安徽全柴动力股份有限公司 成都云内动力有限公司 一汽解放汽车 有限公司无锡柴油机分公司	2596 2659 2540 2156 2672 2155	68 66 67 65 66 58